

IP-камера Tyto IPC 4B36-A-30 (4МП WDR уличная) (3.6мм)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Функция WDR 120 dB,, Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 5B36-H-60 \(5МП уличная 3.6мм ИК 60м\)](#)

Код: 262299

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 5B36-XS-30 \(5МП уличная 3.6мм SD/MIC\)](#)

Код: 262018

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 5B36s-XS-30 \(AI\) \(5МП WDR уличная 3.6мм SD\)](#)

Код: 262732

Производитель: Tyto

Описание

Уличная IP камера Tyto 4B36-A-30 формирует видео с разрешением до 2592x1520 (4МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и используется для проектов, где необходимо организовать контроль зоны внимания на объекте с высокой детализацией и обеспечить сохранность имущества. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI 3516D и светочувствительного сенсора OmniVision OV4689.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

В ИК подсветке используется мощный LED диода типа ARRAY, который обеспечивает широкий угол излучения и делает подсветку сцены более равномерной.

Современный и эстетический дизайн устройства сможет легко вписаться в любой интерьер.

Особенности IP-камеры Tyto IPC 4B36-A-30:

- Современный дизайн
- Равномерная ИК подсветка

- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Поддержка питания PoE
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Наличие встроенной аппаратной аналитики

Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей;
- Обнаружение пешехода
- Обнаружение лица
- Подсчет посетителей

Расшифровка маркировки IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS OV4689
Чипсет:	Hisilicon HI3516D
Минимальное освещение:	0.01Лк; 0 с ИК
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек

Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	3.6мм
LED подсветка:	1 x Array LED
Динамический диапазон:	WDR 90 дБ
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H. 264/H. 265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	4MP (2592*1520 пк)
Поддерживаемые изображения(PAL):	Основной поток: - 2592*1520 @ макс 20 fps, 2048*1520, 2304*1296, 1920*1080, 1280*960, 1280*720 @ макс 25 fps Вторичный поток: - D1 (1280*720), VGA (640*480), (320*240) @ макс 20 fps Мобильный поток: - VGA (640*480), QVGA (320*240) @ макс 20 fps
Настройка изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные вход/выход:	-
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	-
Поддержка PoE:	Есть
Поддержка SD карты:	-
Аудио вход/выход:	-
Материал корпуса:	Металл
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжения питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Мах. 5 Вт (Мах. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	30 м
Размеры:	72x154 мм
Вес:	350 грамм
IP-адрес по умолчанию:	192.168.1.168
Порты(WEB/порт данных/RTSP):	80/9988/554
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456