

IP-камера Tyto IPC 5B36s-G-30 (5Мп уличная) (3.6мм)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.466 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Наружная IP камера Tyto IPC 5B36s-G-30 формирует видео с разрешением до 2592x1944 (5 Мп), обеспечивая высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и используется для проектов, где необходимо организовать контроль зон внимания на объекте и обеспечить сохранность имущества. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI3516CV300 и светочувствительного сенсора SONY IMX 326.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Наличие SMD ИК подсветки позволяет более равномерно освещать зону внимания без слепых зон.

Основные особенности:

- Компактны размеры;
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265;
- Поддержка питания POE;
- Поддержка коридорного режима;
- Наличие встроенной аппаратной аналитики;

Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей.

Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY IMX326
Чипсет:	Hisilicon 3516CV300
Минимальное освещение:	Цвет 0,05Лк; 0 с Ик
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Управление затвором:	поддерживается
Фокусное расстояние:	3.6 мм
LED подсветка:	18 x SMD LED
Динамический диапазон:	цифровой WDR
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	MJPEG/H.264/H.265
Максимальный битрейт:	12.3 Мб/с
Максимальное разрешение:	2MP (1920x1080 пк)
Поддерживаемые разрешения:	5MP(2592x1944) @ 1-15fps; 4MP(2592x1520) @ 1-20fps; 3MP(2048x1520) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) @ 1-25 fps
Настройки изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные входы/выходы:	отсутствуют
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Безопасность:	мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RSSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	Отсутствует
Поддержка POE:	Есть
Поддержка SD карт:	отсутствует
Материал корпуса:	металл
Поддержка звука:	отсутствует
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжение питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Мах. 5 Вт (Мах. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	до 30 метров
Размеры:	72x154 мм
Вес:	400 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты	80, 9988
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456
Подключение по RTSP	rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0- основной поток)