

IP-камера Tyto IPC 5D28-L-30 (5МП WDR купольная)(2.8мм)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Функция WDR 120 dB, Аудио вход/выход, Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Всепогодная купольная IP камера Tyto IPC 5D28-L-30 формирует видео с разрешением до 2592x1944 (5МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и используется для проектов, где необходимо организовать контроль зоны внимания на объекте с высокой детализацией и обеспечить сохранность имущества. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI 3516CV300 и светочувствительного сенсора Sony IMX 326.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения

формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Современный и эстетический дизайн устройства сможет легко вписаться в любой интерьер.


Особенности IP-камеры Tyto IPC 5D28-L-30:

- Современный дизайн
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Поддержка питания PoE
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Наличие встроенной аппаратной аналитики
- Наличие аудио входа/выхода

Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей;
- Обнаружение пешехода
- Обнаружение лица
- Подсчет посетителей

Расшифровка маркировки IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS
Чипсет:	Hisilicon 3516CV300
Минимальное освещение:	0.01Лк; 0 с ИК
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	2.8мм
LED подсветка:	15 x SMD LED
Динамический диапазон:	WDR 90 дБ
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H. 264/H. 265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	5MP (2592*1944 пк)
Поддерживаемые изображения(PAL):	Основной поток: - 2592*1944 @ макс 15 fps, 2592*1520, 2048*1520, 2304*1296, 1920*1080, 1280*960, 1280*720 @ макс 25 fps Вторичный поток: - D1 (1280*720), VGA (640*480), (320*240) @ макс 20 fps Мобильный поток: - VGA (640*480), QVGA (320*240) @ макс 20 fps

Настройка изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные вход/выход:	-
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	-
Поддержка PoE:	Есть
Поддержка SD карты:	-
Аудио вход/выход:	Есть
Материал корпуса:	Металл
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжения питания:	12 VDC $\pm$ 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Мах. 5 Вт (Мах. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	30 м
Размеры:	90x85 мм
Вес:	400 грамм
IP-адрес по умолчанию:	192.168.1.168
Порты(WEB/порт данных/RTSP):	80/9988/554
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456