IP-камера Tyto IPC 5FSY-360-W-5 (панорамная) (1.1мм/360)

Снят с производства







Производитель:	Tyto
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Панорамный (Fisheye)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Рыбий глаз (FishEye)
Угол обзора по гориз.:	360° (рыбий глаз)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Панорамная IP – камера Tyto IPC 5FSY-360-W-5 формирует видео с разрешением до 2160x2160 (5МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения и максимальный угол обзора благодаря объективу с фокусным расстоянием 1.1 мм. Модель предназначена для установки как внутри помещений, так и снаружи, что подтверждает ее класс защиты IP 66.

Камеру удобно использовать для организации панорамного видеонаблюдения в:

- конференц-залах,
- подъездах,
- небольших комнатах.

Современный и эстетический дизайн устройства сможет легко вписаться в любой интерьер. Камера предназначена для потолочного и настенного монтажа.

Особенности панорамной IP камеры Tyto IPC 5FSY-360-W-5:

- Широкий угол обзора 360
- Монтаж: стена, потолок
- Несколько режимов просмотров
- Современный дизайн
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Поддержка питания PoE

Расшифровка маркировки IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive CMOS
Минимальное освещение:	0.01Лк; 0 с ИК
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	1.1 мм
LED подсветка:	3 x SMD LED
Динамический диапазон:	Цифровой - WDR
Подавление шумов:	2D/3D DNR

Компрессия видео:	H. 264/H. 265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	5MP (2160*2160 пк)
Поддерживаемые изображения(PAL):	Основной поток: - 2160*2160 @ макс 15 fps, 1520*1520, 1080*1080, 720*720 @ макс 25 fps Вторичный поток: - 720*720, 480*480, 240*240 @ макс 25 fps Мобильный поток: - 480*480, 240*240 @ макс 25 fps
Настройка изображения:	Режим поворота, Насыщенность, Яркость, Регулировка контрастности
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные вход/выход:	-
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	мультипоточность, heartbeat, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	-
Поддержка PoE:	Есть
Поддержка SD карты:	-
Аудио вход/выход:	-
Материал корпуса:	Металл
Условия эксплуатации:	-20 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжения питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Max. 6 Вт (Max. 9 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	5 м
Размеры:	68x85 мм
Вес:	260 грамм

IP-адрес по умолчанию:	192.168.1.168
Порты(WEB/порт данных/RTSP):	80/9988/554
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456