# IP Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera G3 Dome (UVC-G3-DOME)









| | |
|---|---|
| Производитель: | Ubiquiti |
| Вес: | 1.043 кг |
| Тип корпуса: | Купольный (Eyeball), Купольный (Anti-vandal) |
| Установка: | Наружная |
| Видео кодек: | |
| Разрешение: | 4 МП |
| Чувствительность (цвет): | 0.001-0.009 |
| Тип объектива: | Фиксированный |
| Угол обзора по гориз.: | 90°-110° (2.8мм) |
| Подсветка: | |
| Питание: | DC 12В/POE (802.3af) |
| Особенности: | Встроен. микрофон |
| Гарантия: | 12 месяцев |

## Описание

IP-камера, скорость съемки-30 FPS, ИК, 1080p Full HD (1920x1080), объектив-2.8mm/F2.0

Новая линейка видеокамер, предназначенных для использования в системе управления видеонаблюдением UniFi Video. Камеры обладают разрешением 1080p Full HD для ночного и дневного использования и объединены с программным обеспечением UniFi Video для мощного и гибкого комплексного IP-управления видеонаблюдением.

**UniFi Video Camera G3 Dome** имеет широкоугольный объектив, а разрешение 1080p обеспечивает более расширенное и качественно видеонаблюдение (в кадр попадает большее количество объектов и находящийся в центре внимания объект передаётся с большим количеством деталей). Имеет инфракрасную LED-подсветку с автоматическим ИК-фильтром для дневного и ночного видеонаблюдения. Сенсор разрешением 4Мр.

Камера предназначена для использовании как в помещении, так и на улице под навесом. Крепится на стену или потолок. Доступно в единичной упаковке и комплектом по 5 штук.

**Запись событий**

Программное обеспечение UniFi Video обладает рядом функций и настроек для регулирования всего, что записывает Ваша камера.

**Обнаружение движения самой камерой**

Камеры UniFi Video самостоятельно проводят анализ движения в кадре, что позволяет разгрузить сервер и быть уверенным, что сжатие и шумы не создадут проблем для обнаружения движения.

**Программное обеспечение**

Обновлённое ПО предоставляет широкие возможности и интуитивно понятный интерфейс, а также является абсолютно бесплатным. Предварительно установлено на UniFi NVR для быстрого и лёгкого развёртывания. Программное обеспечение UniFi Video может быть также загружено и установлено на системы Windows и Linux.
Сокрушая стереотипное мышление, компания Ubiquiti предоставляет мощное программное обеспечение для работы с системой наблюдения без всякой дополнительной платы - Вы покупаете только камеры.

**Многофункциональный пользовательский интерфейс**

Доступный через веб-браузер интерфейс программного комплекса был разработан для лёгкой работы с множеством функций, такими как детализированные статистические отчёты, режим множественного просмотра (видео сразу с нескольких камер), разнообразные настройки камер, расширенная аналитика и настраиваемая запись по каким-либо событиям (условиям).

**Карты**

Загрузите карту с Вашим местоположением или используйте GoogleMaps для отображения области, где расположены Ваши камеры.

**Дополнительные Live-просмотры**

Создание списков воспроизведения (play list) с настраиваемой сменой камер. Задайте камеры, которые Вы хотите добавить в список воспроизведения и как долго нужно показывать видео с каждой (время до автоматического переключения на видео со следующей камеры списка).

**Управление диском**

Система UniFi Video автоматически управляет записями для освобождения дискового пространства. Вы можете настроить автоматическое стирание старых данных на основе свободного пространства диска и даты создания видеозаписей. Также доступна возможность работы с USB и сетевыми дисками.

**Установка по принципу Plug-and-Play**

Камеры определяются системой автоматически, а их настройка производится быстро и просто - централизованно через фирменное программное обеспечение, позволяющее легко

сконфигурировать камеры, произвести перезагрузку и обновить прошивку.

**Мощные аналитические возможности**

Настраивайте собственные области обнаружения движения. Вы можете разместить несколько областей и установить собственные уровни чувствительности - высокие или низкие - в зависимости от ситуации.

**Мобильное приложение**

UniFi Video доступно для мобильных телефонов и планшетов на базе iOS и Android в виде мобильного приложения, помогающего управлять камерами и потоковой передачей.

**Характеристики:**
1080p Full HD, 30 кадров/сек
EFL 2.8 мм, ƒ/2.0
Широкоугольный объектив
802.3af PoE или 24 В Passive PoE
Встроенный микрофон
Возможность крепления на стену или потолок

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние, f | 2.8 мм |
| Тип видеосенсора | 1/3" 4-Megapixel HDR |
| Разрешение видеосенсора | 2 Мп |
| Поддерживаемое разрешение | 1920x1080 |
| Стандарт сжатия | H.264 |
| Микрофон | Да |
| Порты 10/100 Мбит | 1 |
| Объём RAM | 512Мб |
| Углы обзора, град | До коррекции объектива: 100.4° (Г), 59.1° (В), 117.3° (Д). После коррекции объектива: 87.8° (Г), 55.4° (В), 96.4° (Д) |
| ИК-фильтр | Да |
| ИК подсветка | Да |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Комплектация | Камера, блок питания, элементы крепления |
| Электропитание | 24В/500мА или PoE 802.3af |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик |
| Степень защиты оболочки | IP43 |
| Размеры без упаковки, мм | Ø 132 x 60 |
| Рабочая температура, °C | от -30 до +70 |
| Вес в упаковке, г | 260 |