

IP Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera G3 Micro (UVC-G3-MICRO)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	1.412 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Сетевая видеокамера с широкоугольным объективом и качеством записи 1080p. Встроенная ИК-подсветка и механически переключаемый ИК-фильтр. Двухдиапазонный Wi-Fi (2.4ГГц и 5 ГГц). Встроенные динамик и микрофон для двусторонней связи.

Удобное программное обеспечение

- Обновлённое ПО предоставляет широкие возможности и интуитивно понятный интерфейс, а также является абсолютно бесплатным!
- Простая установка по принципу Plug-and-Play: камеры определяются системой автоматически, а их настройка производится быстро и просто - централизованно через фирменное ПО, позволяющее легко сконфигурировать камеры, произвести перезагрузку, обновить прошивку.
- Многофункциональный пользовательский интерфейс: доступный через Ваш веб-браузер, интерфейс программного комплекса был разработан для лёгкой работы с множеством функций, такими как детализированные статистические отчёты, режим множественного просмотра (видео сразу с нескольких камер), разнообразные настройки камер, расширенная аналитика и настраиваемая запись по каким-либо событиям (условиям).
- Поддержка мобильных устройств: веб-интерфейс системы отлично работает на устройствах под контролем iOS и Android, изменение настроек камер можно производить без стационарного компьютера. Так же есть специальное удобное приложение UniFi video под IOS.

Произвести установку камеры можно несколькими способами:

- с помощью магнитной площадки на металлическую поверхность;

- с помощью двусторонней липкой ленты;
- с помощью винтов;
- с помощью подставки.

Питание камеры осуществляется через блок питания по технологии Passive PoE 24V или по технологии 802.3af от PoE коммутатора через инжектор.

Характеристики

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние, f	2.7 мм
Тип видеосенсора	1/3" CMOS
Разрешение видеосенсора	4 Мп
Поддерживаемое разрешение	1920x1080
Стандарт сжатия	H.264
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n
POE	Да
Микрофон	Да
Wi-Fi	Да
ИК-фильтр	Да
ИК подсветка	Да
Количество в упаковке, шт	1
Электропитание	24V, 0.5A Passive PoE
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	51.38 x 41.97
Рабочая температура, °C	от 0 до +35
Вес в упаковке, г	200