

IP Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera 3rd Generation (UVC-G3)

Снят с производства



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.3 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Ручной вариофокал
Угол обзора по гориз.::	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Встроен. микрофон
Гарантия:	12 месяцев

Описание

IP-камера, скорость съемки-30 FPS, ИК, 1080p Full HD (1920x1080), объектив-3.6mm/F1.8

Новая линейка IP видеокамер, предназначенных для использования в системе управления видеонаблюдением UniFi Video. Камеры обладают разрешением 1080p Full HD для ночного и дневного использования и объединены с программным обеспечением UniFi Video для мощного и гибкого комплексного IP-управления видеонаблюдением.

Конструкция крепления на шаровом шарнире позволяет настраивать положение камеры в 3-х осях и устанавливать устройство как в помещении, так и на улице. Устройство можно установить на стену, потолок или мачту.

Камера имеет инфракрасную LED-подсветку с автоматическим ИК-фильтром для дневного и ночного видеонаблюдения. Также доступен дополнительный аксессуар - G3 LED - инфракрасный расширитель диапазона, увеличивающий диапазон ночного видения до 25 метров.

Технология Hybrid Cloud

Конфигурация "гибридное облако" объединяет в себе самое лучшее из локального и облачного управления: безопасность локальной сети в сочетании с удобным удалённым доступом. Она обеспечивает защищённый, личный аккаунт по технологии единого входа (SSO, Single Sign-On) для доступа ко всем вашим сетям UniFi из любой точки мира. Благодаря гибриднему облаку нет необходимости в облачных услугах сторонних организаций, поэтому все ваши частные данные и информация о сети остаются локальными и защищёнными, как это и должно быть.

Обнаружение движения самой камерой

Камеры UniFi Video самостоятельно проводят анализ движения в кадре, что позволяет разгрузить сервер и быть уверенным, что сжатие и шумы не создадут проблем для обнаружения движения.

Карты

Загрузите карту с вашим местоположением или используйте GoogleMaps для отображения области, где расположены ваши камеры.

Дополнительные Live-просмотры

Создание списков воспроизведения (play list) с настраиваемой сменой камер. Задайте камеры, которые вы хотите добавить в список воспроизведения и как долго нужно показывать видео с каждой (время до автоматического переключения на видео со следующей камеры списка).

Управление диском

Система UniFi Video автоматически управляет записями для освобождения дискового пространства. Вы можете настроить автоматическое стирание старых данных на основе свободного пространства диска и даты создания видеозаписей. Также доступна возможность работы с USB и сетевыми дисками.

Мощные аналитические возможности

Настраивайте собственные области обнаружения движения. Вы можете разместить несколько областей и установить собственные уровни чувствительности - высокие или низкие - в зависимости от ситуации.

Выгодное решение

Сокрушая стереотипное мышление, компания Ubiquiti предоставляет мощное программное обеспечение для работы с системой наблюдения безо всякой дополнительной платы - вы покупаете только камеры.

Мобильное приложение

UniFi Video доступно для мобильных телефонов и планшетов на базе iOS и Android в виде мобильного приложения, помогающего управлять камерами и потоковой передачей.

Программное обеспечение

Обновлённое ПО предоставляет широкие возможности и интуитивно понятный интерфейс, а также является абсолютно бесплатным. Предварительно установлено на UniFi NVR для быстрого и лёгкого развёртывания. Программное обеспечение UniFi Video может быть также загружено и установлено на системы Windows и Linux.

Многофункциональный пользовательский интерфейс

Доступный через веб-браузер, интерфейс программного комплекса был разработан для лёгкой работы с множеством функций, такими как детализированные статистические отчёты, режим множественного просмотра (видео сразу с нескольких камер), разнообразные настройки камер, расширенная аналитика и настраиваемая запись по каким-либо событиям (условиям).

Установка по принципу Plug-and-Play

Камеры определяются системой автоматически, а их настройка производится быстро и просто - централизованно через фирменное программное обеспечение, позволяющее легко сконфигурировать камеры, произвести перезагрузку и обновить прошивку.

Запись событий

Программное обеспечение UniFi Video обладает рядом функций и настроек для регулирования всего, что записывает ваша камера.

EFL 3.6 мм, f/1.8

Внешнее, погодостойчивое устройство

24 В Passive PoE

Встроенный микрофон

Возможность крепления на стену, потолок или мачту

1080p Full HD, 30 кадров/сек

Характеристики

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние, f	3.6 мм
Тип видеосенсора	1/3" 4-Megapixel HDR
Разрешение видеосенсора	2 Мп
Поддерживаемое разрешение	1920x1080
Стандарт сжатия	H.264
Микрофон	Да
Порты 10/100 Мбит	1
Объём RAM	512Мб
Углы обзора, град	До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д), После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д)
ИК-фильтр	Да
ИК подсветка	Да
Расстояние работы ИК-подсветки, м	10
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Камера, блок питания, элементы крепления
Электропитание	24В, 0.5А Passive PoE
Материал корпуса	Металл/Устойчивый к УФ пластик
Степень защиты оболочки	IP54
Размеры без упаковки, мм	Ø 75 x 140

Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Вес в упаковке, г	300