Контроллер для 4-двери Hikvision DS-K2802

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Вес:	2.5 кг
Управление:	4 дверми
Тип подключаемых считывателей:	Wiegand
Количество считывателей:	2
Особености:	Учет рабочего времени
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Серия DS-K2800 представляет собой мощные и стабильные контроллеры доступа, с использованием логической архитектуры. Его сигнал обрабатывается специальным шифрованием и может работать в автономном режиме.

Особенности:

- 32-bit высокоскоростной процессор
- TCP/IP метод связи, с самоадаптивным сетевым интерфейсом. Данные передаются в зашифрованном виде для обеспечения информационной безопасности
- Поддержка интерфейса Wiegand. Интерфейс Wiegand поддерживает W26 / W34 и легко совместим с третьими устройствами.
- Массив хранения 10 тысяч карт и 50 тысяч карт событий
- Поддерживает функцию мастер карты, супер-карты и защиты паролем, онлайн обновление и дистанционное управление доступом по CMS
- Поддерживает различные функции карт: нормальная / отключенная / черный список / персонал / гость / тихая тревога / супер карта и т.д .
- Защита от взлома, сигнализации: чтения карт, незащищенная дверь, принудительный сигнал тревоги входа, тайм-аут открывания двери, недействительных карт и попытки провести пальцем , короткое замыкание.
- Опознавание и хранение номера карты - максимум 20 цифр
- Поддерживает режим работы онлайн и оффлайн
- Поддерживается синхронизация времени через NTP, ручной или автоматический метод
- Watchdog для контроля состояния устройства
- Данные могут быть сохранены на постоянной основе, когда контроллер доступа

выключен
- Функции учета рабочего времени

Характеристики

Процессор	32-битный высокоскоростной процессор
ROM/RAM	8M
Количество дверей	4 двери
Интерфейс связи	100
Интерфейс подключения	RJ45(10/100M)
Память	Карты: 10.000. События: 50.000
Индикация состояний	Состояние источника питания, состояние связи, ненормальное состояние
Подключение считывателей	Wiegand (W26/W34) (4 считывателя)
Интерфейсы выхода	Реле блокировки x4, тревожное реле x4
Питание	DC 12V
Потребляемая мощность	≤3.5W - ≤100W в зависимости от нагрузки
Рабочая температура	-20°C до +65°C
Размеры	285мм x 237мм x 69мм