Видеорегистратор Tyto NQ-64-D8 NVR (AI) [64 кан/запись: до 8МП, вх.поток: 640Мб/с, 8xHDD до 6ТБ, 2 x LAN, HDMI 4K]

Снят с производства








Производитель:	Tyto
Вес:	10.5 кг
Количество IP каналов:	64
Макс. разрешение записи:	до 12 МП
Видео кодек:	, H.264 / H.264+
Количество HDD:	8
Дополнительно :	e-Sata, Наличие аудио вх/вых., Наличие тревожных вх/вых.

Новые модели



Видеорегистратор Tyto N1Q-64-D4 NVR (AI) [64 кан/запись: до 8МП, вх.поток: 640Мб/с, 4xHDD до 18ТБ, 2xLAN, 4xHDMI]
Код: 277280
Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto

Описание

Tyto выпустила обновленный 64 канальный сетевый видеорегистратор с названием **NQ-64-D8 NVR (AI)**, который поддерживают управление и декодирование видео в браузерах **Firefox, Chrome, Safari, Edge** с использованием технологии **HTML 5.0**. В новой модели взаимодействие через GUI и WEB стало еще более удобным, доступен **HTTP API** и **SNMP**.

NQ-64-D8 NVR (AI) не только способен записывать до 64 потоков IP с разрешением до 4K

[входящий поток 640 Мбит/с], но и имеет **высокие возможности декодирования видео**, которые особенно необходимы при просмотре онлайн или архива большого количества камер **на мониторе, подключенного к видеовыходу NVR**.

В сам видеорегистратор возможна установка до **8 x SATA** дисков суммарно до 48 ТБ, при этом архив дополнительно расширяется подключением **SATA BOX** и сетевого архива **NAS**.

NQ-64-D8 NVR (AI) поддерживает **интеллектуальные функции по всем 32-м каналам** при подключенни **IP-камер Tyto серии AI**. Видеорегистратор принимает результаты аналитики от IP-камер, формирует уведомления и осуществляет привязку событий к видеоархиву.

Модель поддерживает интеллектуальные функции следующего типа:

FD/FR [Face Detection / Face Recognition] - определение и распознавание лиц;

PD&VD [Pedestrian Detection & Vehicle Detection] - определение пешеходов и транспорта в кадре;

PID [Perimeter Intrusion Detection]- контроль периметра;

LCD [Line Cross Detection] - контроль пересечения линии;

CC [Cross Counting] - подсчет посетителей;

HM [Heat Map] - тепловая карта (детектирование плотности перемещений людей в зоне наблюдения);

CD [Crowd Density Detection] - детектирование скопление людей;

QD [Queue Length Detection] - детектирование длинных очередей.

Решение на базе NQ-64-D8 NVR (AI) оптимально походит для установки на средних и больших объектах, видеорегистратор способен транслировать и записывать потоковые видео по приватному протоколу от других видеорегистраторов XVR/NVR в ТМ Tyto, что дает возможность дублировать записи для критически важных зон видеонаблюдения.

Особенности:

- Входной поток 640 Мбит/с
- Подключение 64 IP-камер с разрешением до 8MP
- Поддержка кодеков H.265/H.264
- Поддержка браузеров **FireFox, Chrome, Safari, Edge** с использованием технологии **HTML 5**
- Возможность установки 8 x HDD до 6 ТБ (суммарно 48 ТБ)
- Поддержка записи видео NAS, GoogleDrive, Dropbox, FTP
- Наличие тревожных входов/выходов
- Возможность записи по детекции движения или событиям видеоаналитики Tyto IP-камер
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Характеристики

Канальность	64
Кодек сжатия	H.265/H.264
Разрешение записи	макс. 8MP
Подключаемый тип камер	IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Видеовыходы	1x HDMI(up to 4K),1x VGA (1920x1080)
Возможности декодирования	4K: 4 канала 4MP: 10 каналов 3MP: 10 каналов 2MP: 16 каналов
Входящий поток для записи IP	640 Мбит/с (на запись)
Исходящий поток	640 Мбит/с (на удаленный просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / PIR / Аналитика
Сеть	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, PPPoE, SNMP, Telnet, RTSP, FTP, HTTPS, NTP, NFS, SMB/CIFS
Жесткие диски	8 SATA HDD, макс 48 ТБ
Поддержка e-Sata	Есть (с возможностью записи)
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	1 x 3.0 USB / 2 x 2.0 USB (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	16/1
PTZ Control	да (RS485)
Сетевой интерфейс	2 x LAN: 100/1000 (Мбит/с)
Питание	AC 220 V
Размеры	440x460x164мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес по умолчанию	DHCP
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView / HTTP API