

IP видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-K2

Под заказ



Производитель: [Hikvision](#)

Вес: 3 кг

Количество IP каналов: [32](#)

Макс. разрешение записи: [до 12 МП](#)

Видео кодек: [., H.264 / H.264+](#)

Количество HDD: [2](#)

Дополнительно : [Наличие тревожных вх/вых.](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Вход HD

- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 + видеосжатие
- Подключение сторонних сетевых камер
- Подключение до 32 IP-камеры
- Запись с разрешением до 8 МП
- Поддержка просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения подключенной камеры с разрешением до 8 Мп

Выход HD

- Независимые выходы HDMI / VGA
- Выход HDMI с разрешением до 4K (3840 × 2160)

Хранение HD

- 2 SATA, подключаемый для записи и резервного копирования
- Экономия места хранения на 75% с использованием формата декодирования H.265 +

Передача HD

- 1 самоадаптивный сетевой интерфейс 10M / 100 / 1000Мб/с

Характеристики

IP камеры	32 канала
Входящий поток	256Mbps
Двусторонний разговор	1-кан вход, 1-кан выход, RCA
Интерфейсы видео выхода	1 HDMI, 1 VGA (независимые)
Разрешение видеовыхода	HDMI: 3840×2160; VGA: 1920×1080
Мультиэкранный режим	1/4/8/16
Видео компрессия	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Поддержка разрешений	8МП, 6МП, 5МП, 4МП, 3МП, 1080p, 1.3МП, 720p, D1 etc.
Частота кадров (главный поток)	Декодирование: 2 канала - 8Мп, 4 канала - 4Мп, 8 каналов - 2Мп
Видео детекция	Программный детектор, VCA события с камер
Тревожные входы	4
Релейные выходы	1
Просмотр архива	Интеллектуальное воспроизведение для повышения эффективности воспроизведения
Режим поиска	Умный поиск выбранной области в видео
Режим резервного копирования	USB-устройство / сеть
Ethernet	1 - RJ45 10/100/1000Mbps
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Макс. количество пользователей	128 пользователей
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Внутренние HDD	2 - SATA III Ports, до 6TB каждый
USB	2 USB порта (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
Питание	12 VDC
Потребляемая мощность	<15W (Без HDD)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Влажность	10%~ 90%
Размеры	385×315×52мм
Вес	≤1kg