

IP видеорегистратор Dahua DH-NVR4232-4KS2

Под заказ



Производитель:	Dahua
Вес:	1.6 кг
Количество IP каналов:	32
Макс. разрешение записи:	до 12 МП
Видео кодек:	., H.264 / H.264+
Количество HDD:	2
Дополнительно :	Наличие тревожных вх/вых.
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Серия сетевых регистраторов Dahua NVR4000-4KS2 - является первым бюджетным сетевым видеорегистратором, который поддерживает 4K и H.265. Lite серия NVR обеспечивает подключение 4K IP камер с разрешающей способностью до 8Мп. Современный процессор поддерживает сжатие H.265, что позволит сэкономить емкость жесткого диска. Лучшее качество и разумная цена для задач IP видеонаблюдения с ограниченным бюджетом.

Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши. Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быстрое копирование тревожных событий - идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения.

NVR совместим со многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4, позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.

Особенности:

- Подключение до 32 IP камер
- Поддержка сжатия H.265 / H.264+ / H.264, двойное декодирование
- 200Мб/с входящая пропускная способность

- 8Мп разрешение записи
- HDMI / VGA параллельные видео выходы
- Поддержка 2 SATA HDD до 12Тб, 1-USB 2.0, 1-USB 3.0
- Поддержка Easy4ip, добавление по QR коду
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / SmartPSS) и смартфоны android, Iphone (Easy4ip)

Характеристики

Процессор	Двухъядерный встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
IP камеры	32 камеры
Входящий поток	200 Мб/с
Двусторонний разговор	1-канал вход, 1-канал выход, RCA
Интерфейсы видео выхода	1-HDMI, 1-VGA
Разрешение видеовыхода	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Мультиэкранный режим	1/4/8/9/16/25/36
OSD меню	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Видео компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Поддержка разрешений	8мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 1.3Мп, 720р
Режим записи	Ручной, расписание: непрерывное, детектор движения
Интервал записи	1 - 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 - 30 сек, после записи: 10 - 300 сек
Действие при сработке триггера	Запись, активация PTZ, Push, скриншот
Видео детекция	Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 x 18), потеря видеосигнала с камеры
Тревожные входы	4 канала
Релейные выходы	2 канала
Просмотр архива	1/4/9/16
Режим поиска	Дата и время, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды), Smart поиск
Функции просмотра	Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум.
Режим резервного копирования	Устройство USB / Сеть
Ethernet	1- RJ45 (10M / 100M / 1000M)
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), Easy4iP
Совместимость	ONVIF 2.4, CGI Conformant
Макс. количество пользователей	128

Программное обеспечение	Smart PSS, DMSS
Мобильные платформы	Android, iOS
Внутренние HDD	2 SATA до 6Тб каждый
HDD режимы	Single
USB	2 ports(1 USB 2.0, 1 USB3.0)
Поддержка производителей	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
Питание	DC12В / 4А
Потребляемая мощность	<6.9Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C - +55 °C
Влажность	0% - 90% RH
Размеры	1U, 375мм × 281.5мм × 56мм
Вес	1,6 кг (без HDD)