Сетевой видеорегистратор Tyto NQ-08 NVR (AI)

Снят с производства

Производитель:	Tyto
Вес:	2.1 кг
Количество IP каналов:	8
Макс. разрешение записи:	до 12 МП
Видео кодек:	, H.264 / H.264+
Количество HDD:	1
Дополнительно :	Наличие тревожных вх/вых., Наличие аудио вх/вых., , Поддержка AI Tyto

Описание

Распознавание лиц в системах видеонаблюдения реализовано в новой линейке камер и видеорегистраторов Tyto с обозначением AI.

Использование **NQ-08 NVR (AI)** позволит организовать систему видеонаблюдения и контроля по распознаванию лиц. Такая система обнаруживает человека по геометрии лица, сохраняет его профиль в базу данных, и выявлять все новые появления в зоне просмотра камер.

NQ-08 NVR (AI) поддерживает распознавание лиц IP-камер Tyto серии AI по всем 8-ми каналам. Видеорегистратор и камера работают совместно: камера детектирует лица и формирует метаданные для последующей обработки на стороне видеорегистратора. Таким образом, формируется видеоархив с привязкой к базе данных лиц. По захваченному камерой лицу или загрузив фотографию с USB-флеш, система позволяет отыскать человека.

Решение оптимально походит для установки на малых и средних объектах, на которых необходима бесконтактная и быстрая идентификация людей, например, в магазинах, приемных или проходных. Система сможет заблаговременно выявить и уведомить охрану при появлении недоброжелателя по геометрии лица из черного списка, либо построить маршрут передвижения интересующей личности в зоне передвижения камер. Систему так же возможно использовать для учета рабочего времени персонала.

Особенности Tyto NQ-08 NVR:

- Входящий поток 100 Мбит/с
- Поддержка макс. разрешения до 8MP
- Поддержка кодеков H.265/H.264
- Суммарный объем архива 6 ТБ
- Наличие тревожных входов/выходов
- Возможность записи по детекции движения или событиям видеоаналитики камер Tyto
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Характеристики

Кодек сжатия	H.265/H.264
Разрешение записи	8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Подключаемый тип камер	IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Видеовыходы	1x HDMI(до 4K),1x VGA (1920x1080)
Возможности декодирования	4K: 2 канала 4MP: 8 каналов
Входящий поток для записи IP	100 Мбит/с
Исходящий поток	100 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / По Событию
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 6TB
Поддержка e-Sata	-
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	3 xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	-
Аудио входы/выходы	1/1
PTZ Control	да (цифровой)
Сетевой интерфейс	100/1000 (Мбит/с)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	12V/2A
Размеры	300X230X53мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес по умолчанию	DHCP
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView