

IP видеорегистратор Dahua DH-NVR1A08HS

Под заказ



Производитель: [Dahua](#)

Количество IP каналов: [8](#)

Макс. разрешение записи: [1080P](#)

Видео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Количество HDD: [1](#)

Дополнительно :

Описание

EZIP - это новая IP серия Dahua начального уровня. В связи с ее небольшой стоимостью и простотой в использовании подходит для простых IP систем видеонаблюдения. Серия EZIP – отличная альтернатива перехода от аналоговой к IP системе.

Технология Smart H.264+

Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией кодека H.264. Smart H.264+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.264.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)

Функция ANR ведет запись видео на SD карту которая должна быть установлена на IP камерах, в момент отсутствия сетевого соединения с камерой. После восстановления соединения информация с SD карты перезаписывается на сетевой регистратор NVR.

Easy4ip

При помощи облачного сервиса Easy4ip вы можете отслеживать происходящее с ваших устройств в любое время и в любом месте. Сервис поддерживает два режима работы, через веб клиент и мобильное приложение.

Особенности:

- Подключение до 8 IP камер
- Поддержка сжатия H.264+ / H.264
- 80Мб/с входящая пропускная способность
- 6Мп разрешение записи
- HDMI / VGA параллельные видео выходы

Характеристики

Модель	DH-NVR1A08HS
Система	
Главный процессор	Двухъядерный встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Видео	
Поддерживаемое кол. IP камер	8 каналов
Двухсторонняя связь	1-кан вход, 1-кан выход, RCA
Дисплей	
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Разделение дисплея	1/4/8/9
OSD	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Запись	
Сжатие	H.264+ / H.264
Разрешение	6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1
Скорость записи	80 Мбит/с
Скорость передачи данных	16Кб/с ~ 20Мб/с
Режим записи	Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге
Интервал записи	1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек
Воспроизведение и резервное копирование	
Синхр. воспроизведение	1/4/8
Режим поиска	Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск
Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
Резервный режим	Устройство USB / Сеть
Видео детекция и тревога	

Активации при сработке	Запись, PTZ, Тип, PUSH, Email, FTP, Snapshot, Buzzer
Видео детектор	Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива
Сеть	
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
Ethernet порт	1 независимый порт Ethernet 100 Мбит / с
PoE	нет
Сетевые функции	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
Максимум пользователей	128 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Взаимодействие	ONVIF 2.4, CGI Conformant
Поддержка производителей	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и др.
Хранение	
Внутренний жесткий диск	1 SATA III, до 6 Тб
eSATA	нет
Вспомогательный интерфейс	
USB	2 порта USB 2.0
RS232	нет
RS485	нет
Общий	
Электропитание	DC 12В / 2 А
Потребляемая мощность	3 Вт (без HDD)
Производственная среда	-10° C ~ +55° C / 0% ~ 90% влажность / 86 ~ 106 кПа
Измерение (Ш x Г x В)	Compact 1U, 260x225x48 мм
Вес	0.8 кг (без жесткого диска)
Сертификация	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1