IP видеорегистратор Dahua DH-NVR2116HS-S2

Под заказ

Производитель:	Dahua
Количество IP каналов:	16
Макс. разрешение записи:	, , , ,
Видео кодек:	, H.264 / H.264+
Количество HDD:	1
Дополнительно :	

Описание

Серия сетевых регистраторов Dahua NVR2000-S2 - является одной из бюджетных решений линейки Einstein. Имеет разумную цену и лучшее качество для задач IP видеонаблюдения с ограниченным бюджетом. Lite серия NVR обеспечивает подключение IP камер с разрешающей способностью до 6Мп. Современный процессор с тактовой частотой 1.6Hz поддерживает сжатие H.264+, что позволит сэкономить до 50% емкости HDD.

Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши. Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быстрое копирование тревожных событий – идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения.

NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4, позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.

Технологии:

Кодек сжатия H.264+
Обеспечивает высококачественное видео изображение без нагрузки на сеть. H.264+ является оптимизированной реализацией кодека H.264. Кодирование + платформа смарт H.264 включает в себя: сцены адаптивной стратегии кодирования, динамический GOP, динамический ROI, гибкую мульти-кадровою конструкцию и интеллектуальное шумоподавление, что обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и емкости жесткого диска по сравнению с стандартным H. 264.

Plug & Play

С помощью функции смарт добавления IP устройств, стало намного проще устанавливать систему, независимо от того, сетевой видеорегистратор с или без встроенного PoE. Функция работает если сетевой видеорегистратор находится в одной подсети с камерами.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Функция ANR ведет запись видео на SD карту которая должна быть установлена на IP камерах, в момент отсутствия сетевого соединения с камерой. После восстановления соединения информация с SD карты перезаписывается на сетевой регистратор NVR.

Easy4ip
При помощи облачного сервиса Easy4ip вы можете отслеживать происходящее с ваших устройств в любое время и в любом месте. Сервис поддерживает два режима работы, через веб клиент и мобильное приложение**.**

Особенности:

- Подключение до 16 IP камер
- Поддержка сжатия H.264+ / H.264, двойное декодирование
- 80Мб/с входящаяя пропускная способность
- 6Мп разрешение записи
- Просмотр 4 каналов (1080p) живого видео и работа с архивом
- HDMI / VGA параллельные видео выходы
- Синхронное воспроизведение всех каналов
- Поддержка протокола Onvif 2.4
- 3D интеллектуальное позиционирование с PTZ камерами Dahua
- Поддержка 1 SATA HDD до 6Тб, 2-USB 2.0
- Поддержка Easy4ip, добавление по QR коду
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / SmartPSS) и смартфоны android, Iphone (Easy4ip)

Характеристики

Модель	**DH-NVR2116HS-S2**
Система	
Главный процессор	Двухъядерный встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Видео	
Поддерживаемое кол. IP камер	16 каналов
Двухсторонняя связь	1-кан вход, 1-кан выход, RCA
Дисплей	
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Разделение дисплея	1/4/8/9/16
OSD	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись

Запись	
Сжатие	Smart H.264+ / H.264
Разрешение	6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080p, 1.3Мп, 720p
Скорость записи	**80 Мбит/с**
Скорость передачи данных	48 ~ 8192kbps
Режим записи	Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге
Интервал записи	1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек
Детектор движения	
Запуск событий	Запись, PTZ, маршрут, Push сообщение, вывод события на экран
Детекторы видео	Детектор движения, зоны 396 (22x18), закрытие камеры
Воспроизведение и резервное копирование	
Синхр. воспроизведение	1/4/8/9/16
Режим поиска	Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск
Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
Резервный режим	Устройство USB / Сеть
Сеть	
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
Сетевые функции	HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP-Поиск (поддержка Dahua IP камеры, DVR, NVS и т.д.)
Максимум пользователей	128 пользователей
Смартфон	iPhone, IPad, Android
Хранение	
Внутренний жесткий диск	SATA, до 6 Тб
Вспомогательный интерфейс	
USB	2 порта USB 2.0
Общий	
Электропитание	DC12В / 2А
Потребляемая мощность	15Вт (без HDD)
Производственная среда	-10° C ~ +55° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
Измерение (Ш x Г x В)	Smart 1U, 260x240x45 мм
Вес	0.8кг (без жесткого диска)