

IP видеорегистратор Gazer NI404mp

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Количество IP каналов: [4](#)

Видео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Количество HDD: [1](#)

Дополнительно : [Наличие тревожных вх/вых.](#), [Наличие аудио вх/вых.](#)

Новые модели



[IP видеорегистратор Gazer NI404m](#)

Код: 057561

Производитель: Gazer

Описание

Профессиональный видеорегистратор Gazer NI404mp является оптимальным решением для организации системы IP-видеонаблюдения на небольших объектах. Скорость записи составляет 100 к/с при HD 720p и 50 к/с при Full HD разрешении. Для компрессии видеопотока в модели NI404mp используется современный кодек H.264 main profile. Видеорегистратор поддерживает сетевой интерфейс 1 Гбит, а для хранения видеозаписей возможна установка 2 жестких дисков SATA до 3 Тб каждый.

Для работы с тревожными датчиками и исполнительными устройствами в видеорегистраторе предусмотрено 4 тревожных входа и 1 тревожный выход реле. Удаленный доступ к управлению

видеорегистратором возможен через браузеры IE/Safari, устройства на базе IOS/Android или при помощи специальной CMS.

Сетевой видеорегистратор Gazer работает с ONVIF-совместимыми моделями IP камер сторонних производителей.

Характеристики

Компрессия	H.264 main profile
Количество каналов	до 4-х 2MP/1MP IP камер
Видеовыходы	CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 1
Двунаправленное аудио	Да
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 4
Тревожные выходы	Реле x 1
Разрешение отображения	1920×1080 (1080p)/720p/D1
Скорость отображения	60 к/с (1080p), 120 к/с (720p), 120 к/с (D1)
Разрешение записи	1920×1080 (1080p)/720p/D1
Общая скорость записи	60 к/с (1080p); 120 к/с (720p); 120 к/с (D1)
Воспроизведение (синхронно)	4 канала
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	RS485×1 (для PTZ и клавиатуры), USB2.0×2
HDD	SATA x 2 (до 3Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V (7 W)
Габариты (ШхГхВ)	430×300×55 mm