

IP видеорегистратор Gazer NI416

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Вес: 1.36 кг

Количество IP каналов: [16](#)

Видео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Количество HDD: [1](#)

Дополнительно : [Наличие тревожных вх/вых.](#), [Наличие аудио вх/вых.](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Видеорегистратор Gazer NI416 — профессиональное решение для организации полнофункциональной системы IP-видеонаблюдения на средних и больших объектах, для которых приоритетной задачей является высокое качество изображения. Модель записывает видео с 16-ти 1- 2- и 3-мегапиксельных видеокамер со скоростью 30 к/с на каждый канал. Для хранения данных возможно использовать жесткий диск SATA объемом до 4Тб. Для удаленного управления видеорегистратором используются мобильные устройства на базе iOS и Android, веб-браузеры, или специализированное программное обеспечение Gazer CMS.

Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Количество каналов	до 16-и 3MP/2MP/1MP IP камер
Видеовыходы	VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 1
Двунаправленное аудио	Да
Аудиовыходы	RCA x 1

Тревожные входы	Нет
Тревожные выходы	Нет
Разрешение отображения	2048×1536 (3MP), 1920×1080 (1080p), 1280×720 (720p), 720×576 (D1)
Скорость отображения	480 к/с
Разрешение записи	2048×1536 (3MP), 1920×1080 (1080p), 1280×720 (720p), 720×576 (D1)
Общая скорость записи	480 к/с
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	USB3.0×1, USB2.0×1
HDD	SATA x 1 (до 4Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть,
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V
Габариты (ШхГхВ)	300×270×58 mm