IP видеорегистратор Gazer NI416mp

Снят с производства







Производитель:	Gazer
Количество IP каналов:	16
Видео кодек:	H.264 / H.264+
Количество HDD:	1
Дополнительно :	Наличие тревожных вх/вых., Наличие аудио вх/вых.

Новые модели



IP видеорегистратор Gazer NI432mp
Код: 257384
Производитель: Gazer



IP видеорегистратор Gazer NI416
Код: 158171

Производитель: Gazer

Описание

Gazer NI416mp – профессиональное решение для организации полнофункциональной системы IP-видеонаблюдения на средних и больших объектах, для которых приоритетной задачей является высокое качество изображения и длительное хранение данных. Модель записывает видео с 16-ти 1- и 2-мегапиксельных видеокамер со скоростью 15к/с на каждый канал при разрешении Full HD, а также со скоростью 30 к/с при разрешении 1280x720 (720p) и 720x576 (D1). Для хранения данных возможно использовать 2 жестких дисках SATA объемом до 3Тб каждый.

Для работы с тревожными датчиками и другими исполнительными устройствами данная модель оснащена 16-ю тревожными входами и 1-м тревожным выходом реле. Для удаленного управления видеорегистратором используются мобильные устройства на базе i OS и Android, веб-браузеры, или специализированное программное обеспечениеGazer CMS.

Сетевой видеорегигстратор Gazer работает с ONVIF-совместимыми моделями IP камер сторонних производителей.

Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Количество каналов	до 16-и 2MP/1MP IP камер
Видеовыходы	CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 1
Двунаправленное аудио	Да
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 8
Тревожные выходы	Реле x 1
Разрешение отображения	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)
Скорость отображения	240 к/с (1080p), 480 к/с (720p), 480 к/с (D1)
Разрешение записи	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)
Общая скорость записи	240 к/с (1080p), 480 к/с (720p), 480 к/с (D1)
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	RS485 x 1 (для клавиатуры), USB2.0 x 2

HDD	SATA x 2 (до 3Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть, DVD-RW (опционально)
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V
Габариты (ШхГхВ)	430x300x55 mm