

IP видеорегистратор Gazer NI432mp

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Вес: 3.875 кг

Количество IP каналов: [32](#)

Видео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Количество HDD: [2](#)

Дополнительно : [Наличие тревожных вх/вых.](#), [Наличие аудио вх/вых.](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Профессиональный IP видеорегистратор Gazer NI432mp — это оптимальный выбор для организации видеонаблюдения на объектах больших размеров. К данному устройству можно подключить до 32-х IP камер высокого разрешения 1, 2 или 3 МП. Суммарная скорость записи и отображения составляет 800 к/с.

Для вывода изображения на монитор предусмотрены VGA, CVBS и HDMI видео выходы. Есть 1 аудио вход и 1 аудио выход, а также функция двунаправленного аудио. Устройство имеет два USB порта для подключения устройств: один версии 2.0 и один 3.0.

Сетевой видеорегистратор Gazer работает с ONVIF-совместимыми моделями IP камер сторонних производителей.

Характеристики

Компрессия	H.264 main profile
Количество каналов	до 32-х 3MP/2MP/1MP IP камер
Видеовыходы	CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 1
Двунаправленное аудио	Да
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 4

Тревожные выходы	Реле x 1
Разрешение отображения	3MP/1080p/720p/D1
Скорость отображения	800 к/с (1080p); 480 к/с (720p); 480 к/с (D1)
Разрешение записи	1920×1080 (1080p)/720p/D1
Общая скорость записи	800 к/с (1080p); 480 к/с (720p); 480 к/с (D1)
Воспроизведение (синхронно)	4 канала
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	RJ45×1 (10/100M/1000M), RS485×1, USB2.0×1, USB3.0×1,
HDD	SATA x 2 (до 4Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V
Габариты (ШхГхВ)	430mm × 300mm × 55mm