

IP видеорегистратор Gazer NP404m

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Количество IP каналов: [4](#)

Макс. разрешение
записи:

Видео кодек:



Новые модели



[IP видеорегистратор Gazer NI404m](#)

Код: 057561

Производитель: Gazer



[POE коммутатор FoxGate S6006 \[FE: 4 x PoE + 2 x RJ-45\]](#)

Код: 158598

Производитель: FoxGate

Описание

Сетевой 4-х каналный видеорегистратор Gazer NP404m позволяет построить базовую систему видеонаблюдения на небольших объектах. Отличительной особенностью данной модели является наличие 4-х входов для подключения PoE видеокамер, легкий вес и отсутствие шума во время работы.

Кроме этого, в модельной линейке Gazer данный видеорегистратор является лучшим ценовым предложением в своем сегменте. Сочетание таких преимуществ позволяет использовать видеорегистратор в жилом доме или офисе. Gazer NP404m записывает видео с частотой 15 к/с при Full HD разрешении, и со скоростью 30 к/с при разрешениях 1280x720 (720p) и 720x576 (D1).

Подключение тревожных датчиков и исполнительных устройств осуществляется с помощью 4-х тревожных входов и 1-го тревожного выхода реле. Для хранения видеозаписей используется жесткий диск SATA емкостью до 3Тб. Для удаленного доступа к устройству возможно использовать мобильные телефоны или планшеты на базе iOS и Android, интернет-браузеры, а также специализированное ПО Gazer CMS.

Сетевой видеорегистратор Gazer работает с ONVIF-совместимыми моделями IP камер сторонних производителей.

Характеристики

Компрессия	H.264 high profile
Количество каналов	до 4-х PoE 2MP/1MP IP камер
Видеовыходы	CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудиовходы	RCA x 1
Двунаправленное аудио	Да
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные входы	NO/NC x 4
Тревожные выходы	Реле x 1
Разрешение отображения	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)
Скорость отображения	60 к/с (1080p); 120 к/с (720p); 120 к/с (D1)
Разрешение записи	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)
Общая скорость записи	60 к/с (1080p); 120 к/с (720p); 120 к/с (D1)
Режимы записи видео	Ручной/Расписание/Движение/Датчик
Триплекс/ Пентаплекс	Пентаплекс
Удаленный доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS

Два потока	Да, возможность передачи по сети каждого видеопотока
Сеть	RJ45 10/100M/1000M
Интерфейсы	PoE RJ45 x 4, RS485 x 1 (для клавиатуры), USB 2.0 x 2
HDD	SATA x 1 (до 3 Тб)
Резервное копирование	USB-накопитель, сеть
Управление	Мышь, передняя панель, пульт управления, клавиатура (опционально)
Питание	DC 12V, DC48V (для питания PoE устройств)
Габариты (ШхГхВ)	300x270x58 mm