

# IP видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-E1



File not found:

https://deps.ua/components/com\_jshopping/files/img\_products/full\_4ca01e6825f0bd4d8d74616032f3b287.jpg

Производитель:	Hikvision
Вес:	1.145 кг
Количество IP каналов:	4
Видео кодек:	H.264
Входящий поток:	До 40 Мб/с
Количество HDD:	1
Дополнительно :	Наличие аудио вх/вых.
Гарантия:	12 месяцев

## Описание

**DS-7104NI-E1** - предназначен для просмотра, записи и воспроизведения изображения с IP камер Hikvision, а также других производителей, благодаря поддержке универсального протокола совместимости ONVIF. Данная модель является одной из самых простых и бюджетных в линейке производителя, но при этом имеет высокую производительность и наделён всем необходимым функционалом. Hikvision DS-7104NI-E1 отлично зарекомендовал себя в малых системах видеонаблюдения для дома, квартиры, офиса, магазина, в небольших предприятиях и государственных учреждениях.

DS-7104NI-E1 поддерживает одновременное подключение до 4-х IP камер, максимальное разрешение которых не должно превышать 4 Мр (1920x1080). IP камеры подключаются в видеорегистратор с помощью дополнительного коммутатора, либо коммутатора с PoE адаптером. Для хранения видеоданных можно установить внутрь видеорегистратора 1x SATA жёсткий диск формата 3.5, максимальным объёмом до 6ТБ. Настроить запись можно в одном из трёх режимах: постоянная круглосуточная запись 24/7, запись по расписанию в определённые отрезки времени, запись по датчику движения при обнаружении движущихся объектов в поле зрения камеры.

Для управления видеорегистратором, просмотра камер онлайн и архива записей, к нему можно подключить монитор через VGA или HDMI кабель, а также USB мышь. Также имеются аудиовход и аудиовыход для передачи звука, разъём RJ45 (для подключения к локальной сети) и два USB порта для подключения мыши и флэш накопителя. Устройство работает

очень тихо благодаря пассивной системе охлаждения.

## Характеристики

Тип	Сетевой (NVR)
Сжатие видео	H.264+
Видео	4xIP камер
Аудио	1xRCA
Входящая пропускная способность	40 Мб/с
Исходящая пропускная способность	40 Мб/с
Макс. количество пользователей	64
Протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
HDMI/VGA выход	1-канал, разрешение : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Разрешение при записи	4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF
Возможности записи	2-канала 4 MP, 4-канала 1080p
Поддерживаемый HDD	1xSATA до 6 ТБ
Внешние интерфейсы	1xRJ45 (10M/100M Ethernet); 2xUSB 2.0
Питание	DC 12В
Потребляемая мощность	< 18 Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C ~+55°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Размер (мм)	200x205x48
Вес	1 Кг (без HDD)