

# 4K H.265 IP-видеорегистратор Tyto NL-16

Хит продаж



Производитель:	Tyto 
Вес (брутто):	2.6 кг
Количество IP каналов:	16
Разрешение записи:	2 Мп, 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп
Видео кодек:	H.265, H.264
Входящий поток:	До 160 Мб/с
Количество HDD:	1
Дополнительно :	Поддержка Mac OS
Гарантия:	12 месяцев

## Описание

Tyto выпустила новую серию сетевых видеорегистраторов NL. Новые модели предназначены для решения базовых потребностей в видеонаблюдении (онлайн контроль и запись). В регистраторах серии NL воплощены основные функциональные особенности, такие как поддержка H.265 и IP-камер с разрешением до 4K. В линейке присутствуют такие модели: NL-4 NVR, NL-8 NVR, NL-16 NVR.

NL-16 NVR – четырех канальный IP-регистратор, который имеет суммарный входящий поток 80 Мбит/с, с хранением данных на жестком диске SATA объемом до 6Тб. Также модель имеет два USB для подключения мышки и копирования архива, да выхода HDMI и VGA для подключения мониторов.

H.265 обеспечивает в 2 раза более эффективное сжатие видео потока по сравнению с существующим стандартом H.264 при одинаковом качестве. На практике это означает, что при использовании H.265 кодека Вы сможете значительно уменьшить затраты на накопителях информации или увеличить глубину записи.

Модельный ряд видеорегистраторов серии NL не поддерживает совместную работу с панорамными камерами Tyto (FishEye), это камеры с углом обзора 360 градусов.

NL - 16 NVR поддерживает интеллектуальные функции видеоанализа IP камер Tyto.

Совместное использование камер Tyto и NL - 16 NVR позволяет автоматизировать процесс распознавания ситуаций по правилам: обнаружение оставленных и исчезнувших объектов, обнаружение пешехода, контроль периметра, пересечения линии и подсчет посетителей. Аналитика осуществляется на борту камеры, камера обрабатывает видеопоток и формирует события (данные результатов работы аналитики), которые передаются на устройство записи (для последующего поиска и воспроизведения) и оператору для оперативно реагирования.

Tyto NL - 16 NVR способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android ) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты, где есть интернет.

Компактные габариты и бесшумная работа позволяет использовать данную модель в офисных помещениях, банковских и образовательных учреждениях, а доступная стоимость устройства станет весомым преимуществом для организации охранной видеосистемы.

## Особенности IP видеорегистратора Tyto NL-16 NVR:

- Входящий поток 80 Мбит/с
- Поддержка 8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
- Поддержка кодеков H.265/H.264
- Возможность записи по детекции движения или событиям видеоаналитики камер Tyto
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

## Характеристики

Кодек сжатия	H.265/H.264
Разрешение записи	8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Подключаемый тип камер	IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Видеовыход	1x HDMI (до 4K), 1x VGA (до 1920*1080)
Возможности декодирования	<b>1 канал@4K</b> 2 канала@4MP 8 каналов@1MP 16 каналов@D1
Входящий поток для записи IP	80 Мбит/с

Исходящий поток	64 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / По событиям видеоаналитики
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1SATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	-
Аудио входы/выходы (RCA)	-
PTZ управление	-
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/2A
Размеры	300X230X53мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/12345678
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0	ip - номер 1-го канала 0 - основной поток

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	NVR видеорегиcтpатор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 2000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	4 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.