IP видеорегистратор Tyto NQ-8 NVR

Снят с производства







Производитель:	Tyto
Вес:	2.5 кг
Количество IP каналов:	8
Макс. разрешение записи:	, до 12 МП
Видео кодек:	, H.264 / H.264+
Количество HDD:	1
Дополнительно :	Наличие тревожных вх/вых., Наличие аудио вх/вых.,
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



4K H.265 IP-видеорегистратор Tyto NL-08
Код: 161724
Производитель: Tyto



Сетевой видеорегистратор Tyto NQ-08 NVR (AI)
Код: 265058
Производитель: Tyto

Описание

Видеорегистратор Tyto NQ-8 NVR предназначен для организации системы IP-видеонаблюдения с возможностью подключения 8-и IP-видеокамер с максимальным разрешением до 8 МП. Регистратор используется на объектах, для которых в приоритете является высокое качество изображения.

Tyto NQ-8 NVR имеет суммарный входящий поток 60 Мбит/с, с хранением данных на жестком диске SATA объемом до 8Тб. Так же модель имеет аудио вход и выход, два USB для подключения мышки и копирования архива, да выхода HDMI и VGA для подключения мониторов.

Регистратор поддерживает кодек H.265, который обеспечивать в 2 раза более эффективное сжатие видео потока по сравнению с существующим стандартом H.264 при сопоставимом качестве. На практике это означает, что при использовании H.265 кодека Вы сможете значительно уменьшить затраты на накопителях информации или увеличить глубину записи.

Все видеорегисторы Tyto серии NQ поддерживают подключение и управление панорамных камер Tyto (FishEye), это камеры с углом обзора 360 градусов, дающие панораму всего помещения.

NQ-8 NVR поддерживает интеллектуальные функции видеоанализа IP камер Tyto.

Совместное использование камер Tyto и NQ-8 NVR позволяет автоматизировать процесс распознавания ситуаций по правилам: обнаружение оставленных и исчезнувших объектов, обнаружение пешехода, контроль периметра и пересечения линии. Аналитика осуществляется на борту камеры, камера обрабатывает видеопоток и формирует события (данные результатов работы аналитики), которые передаются на устройство записи (для последующего поиска и воспроизведения) и оператору для оперативно реагирования.

Tyto NQ-8 NVR способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto (под ОС Windows) представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружественным пользователю интерфейсом. Все необходимое программное обеспечение можно найти на диске в комплекте с оборудованием или скачать на вкладке "Файлы".

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты, где есть интернет.

Компактные габариты и бесшумная работа позволяет использовать данную модель в офисных помещениях, банковских и образовательных учреждениях, а доступная стоимость устройства станет весомым преимуществом для организации охранной видеосистемы.

Особенности Tyto NQ-8 NVR:

- Входящий поток 60 Мбит/с
- Поддержка 8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
- Поддержка кодеков H.265/H.264
- Наличие тревожных входов/выходов
- Возможность записи по детекции движения или событиям видеоаналитики камер Tyto
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Характеристики

Кодек сжатия	H.265/H.264
Разрешение записи	8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Подключаемый тип камер	IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Видеовыход	1x HDMI (до 4K), 1x VGA (до 1920*1080)
Возможности декодирования	**1 канал@4K** 4 канала@2MP
Входящий поток для записи IP	60 Мбит/с
Исходящий поток	60 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / По событиям видеоаналитики
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1SATA HDD, до 8TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	4/1
Аудио входы/выходы (RCA)	1/1
PTZ управление	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/2A
Размеры	300X230X53мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000

Логин/пароль	admin/12345678
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0	ip01- номер 1-го канала 0 – основной поток

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	NVR видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 5000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	4 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.