Абонентское устройство ARCOTEL EOC-S100-4F

Хит







Производитель:	Arcotel
Вес:	0.6 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

EOC-S100-4F — абонентское устройство для сетей Ethernet over Coax, предназначено для работы с головным устройством ARCOTEL EOC-MO(I)350-2G.

Особенности устройства:

- Одновременная передача данных и телевизионного сигнала по одному коаксиальному кабелю на разных частотах
- 4 порта Ethernet 10/100 Base-T для подключения компьютера абонента
- Высокая помехоустойчивость достигается применением модуляции OFDM, что обеспечивает стабильную передачу данных в условиях зашумленности линии
- Высокий уровень безопасности обеспечивается применением алгоритма шифрования DES
- Поддержка SNMP, управление с головного устройства
- Простая установка, автоматическое получение настроек
- Поддержка 802.1Q, 802.1P, IGMP, управления потоком

Характеристики

Стандарты		IEEE802.3, IEEE802.3X, IEEE802.3u
Протокол EoC		HomePlug AV/IEEE P1901
Доступ к среде		TDMA, CSMA/CA
Скорость передачи	Физический уровень, Мбит/с	700
Частотный диапазон, МГц		7,5□65
Мощность передачи, дБмкВ		≤120
Модуляция		OFDM, 1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Дальность передачи		□500 м (□60 дБ затухание)
Безопасность		Шифрование 128-bit DES
VLAN		IEEE802.1Q
QoS		Поддержка ToS и классификации пакетов данных CoS
Управление потоком		Поддержка управления потоком по порту
SNMP		SNMP v2
Управление		Поддержка OAM, удаленного управления через NMS
Индикация		Power, Ethernet, LINK, DIAG
Интерфейсы		4 порта Fast Ethernet, RJ-45
		2 RF коннектора (CABLE, TV)
Потребляемая мощность, Вт		<5
Блок питания	Вход	~180 .. 220 В, 50 Гц
	Выход	12 В пост. напр., 0,5 А

Параметры окружающей среды	Рабочая температура, ˚C	0□50
	Температура хранения, ˚C	-20□70
	Рабочая относительная влажность, %	10□90 (без конденсации)
	Относительная влажность при хранении, %	5□90 (без конденсации)