

# Тестер кабельный TREND (IDEAL) Networks Tone & Probe Kit (33-864)

Снят с производства



|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель: | <a href="#">TREND Networks</a>                                                             |
| Вес:           | 0.68 кг                                                                                    |
| Тип тестера:   | <a href="#">Тестер кабельный</a>                                                           |
| Индикация:     | <a href="#">Светодиоды</a>                                                                 |
| Особенности:   | <a href="#">Генератор тона,</a><br><a href="#">Удаленное управление</a>                    |
| Интерфейсы:    | <a href="#">RJ11, Зажимы</a><br><a href="#">"Крокодил", F-тип 75</a><br><a href="#">Ом</a> |
| Гарантия:      | <a href="#">12 месяцев</a>                                                                 |

## Описание

Тестовый набор TONE & PROBE KIT (33-864) позволяет проводить трассировку кабельных линий, точное определения кабеля в пучке проводов и проверку целостности проводки.

В состав набора входит тон-генератор Tone Generator (62-160) и бесконтактный щуп Amplifier Probe (62-164), кабель Alligator - RJ11, патчкорд RJ11, удобный чехол для транспортировки и хранения.

Тон-генератор Tone Generator (62-160) используется для создания сигнала при прозвонке пар, одиночных проводников, трассировке кабельных линий.

Бесконтактный щуп Amplifier Probe (62-164) определяет необходимые пары в пучке проводов, производит тестирование и трассировку кабельных линий. Находит источник сигнала в кабельных сетях. Совместим с тон-генератором Tone Generator (62-160). Возможна регулировка громкости принимаемого сигнала и индикация заряда батареи.

Рекомендуется использовать комплект из тон-генератора Tone Generator (62-160) и бесконтактного щупа Amplifier Probe (62-164) для наилучшей эффективности тестирования.

Бесконтактное тестирование помогает в поиске нужных пар при разводке кабелей. Возможно тестирование таких типов кабелей:

- Витая пара
- Коаксиальный кабель
- Сигнальный кабель

- Обесточенные электрические цепи питания постоянного и переменного тока

## Особенности:

- Коаксиальный разъем F-типа для поиска повреждений и трассировки систем кабельного телевидения (CATV)
- Три типа тональных сигналов
- Кнопка тестирования телефонных линий
- Автоотключение питания после трех часов непрерывной работы
- Стабильный уровень сигнала в течение всего срока службы элемента питания
- Два уровня громкости сигнала
- Не потребляет энергию при разомкнутых контактах разъемов
- Подключение модульного кабеля или разъемов типа "крокодил"
- Светодиодная индикация заряда батареи
- Батарея 9В в комплекте

## Характеристики

| <b>Тон-генератор Tone Generator (62-160)</b>      |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Питание                                           | Одна батарея 9 В                        |
| Время работы от аккумулятора                      | 70 годин (Alkaline 540мАч)              |
| Частоты тона                                      | Две - 1116 Гц и 919 Гц<br>Одна - 919 Гц |
| Защита от напряжения в линии                      | 58 V DC, 300 V AC                       |
| Габариты нетто                                    | 67 x 66 x 28 мм                         |
| Вес нетто                                         | 0,114 кг                                |
| Интерфейсы                                        | F-коаксиальный 75 Ом, RJ11              |
| <b>Бесконтактный щуп Amplifier Probe (62-164)</b> |                                         |
| Питание                                           | Одна батарея 9 В                        |
| Время работы от аккумулятора                      | 50 часов (Alkaline 540мАч)              |
| Сопротивление наконечника щупа                    | Минимум 1000 Ом                         |
| Входящее сопротивление                            | 5,7 МОм                                 |
| Усиление                                          | 37 дБ                                   |
| Габариты нетто                                    | 234 x 66 x 31 мм                        |
| Вес нетто                                         | 0,141 кг                                |