

Анализатор антенно-фидерных устройств Inno Instrument View 900

Под заказ



Производитель: [INNO Instrument](#)

Тип: [Анализатор антенно-фидерных устройств](#)

Частотный диапазон: [до 6 ГГц](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

INNO Instrument Cable Antenna Analyzer View900 предназначен для поиска дефектов и измерения потерь в различных типах линий передачи. Надежный и экономичный анализатор кабелей и антенн необходим для эффективной эксплуатации сотовой инфраструктуры.

VIEW900 - это надежный и точный анализатор кабелей и антенн, включающий функции измерения КСВН, Возвратные потери, Расстояние до повреждения, Потери в кабеле, Диаграмма смита, Измерение мощности. VIEW900 работает в широком диапазоне частот от 5 МГц до 6 ГГц. Он имеет удобный графический интерфейс пользователя, 7-дюймовый широкоформатный, яркий ЖК-монитор для комфортной эксплуатации.

Особенности

- Частотный диапазон - от 5 МГц до 6 ГГц
- Измерения - возвратные потери, КСВН, потери в кабеле, расстояние до неоднородности (DFT), диаграмма Смита
- Компактный, легкий дизайн - 2,1 кг
- 5,5 часов работы от одного заряда батареи
- Простой в использовании, интуитивно понятный графический интерфейс
- 7-дюймовый широкоэкранный яркий солнечный ЖК-дисплей
- Возможность измерения мощности СВЧ (при подключении внешних измерителей)

Характеристики

- Максимальная входная мощность: +25 дБм (уровень повреждения +33 дБм)
- Диапазон частот: от 5 МГц до 6 ГГц
- Точность установки частоты: $\leq \pm 3$ ppm
- Разрешение по частоте: 10 кГц
- Скорость сканирования: КСВН: $< 0,7$ мс / точка; DTF: $< 1,0$ мс / точка
- Количество точек данных: 129, 257, 513, 1025, 2049
- Дисплей: одиночный и двойной дисплей (два измерения одновременно)
- Тестовый порт: N-типа, 50 Ом
- Память: Внутренняя - минимум 512 МБ.
- Память: Внешний накопитель - ограничен размером USB (32 G)
- Диапазон измерения обратных потерь: от 0 до 60 дБ
- Диапазон измерения КСВН: от 1 до 65
- Диапазон измерения потерь в кабеле: от 0 до 30 дБ
- Измерение расстояний: от 0 до 1250м
- Помехоустойчивость на частоте: +5 дБм
- Помехоустойчивость на канале: +15 дБм
- Размер: 272 x 188 x 65мм
- Вес: 2,1 кг (включая батарею)
- Адаптер переменного тока: от 100 до 240 В, 1,5 А
- Выход постоянного тока: 12 В постоянного тока, 3,0 А
- Батарея: Li-ion 7800 мАч (5,5 часов работы после полной зарядки)
- Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Температура хранения: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- Влажность: 95% Без конденсации