

Кабель витая пара DCG UTP CAT5E 4P 0,50мм ССА наружный

Хит



Производитель:	DCG
Вес:	6.23 кг
Число пар:	2
Тип кабеля:	UTP
Категория:	5/5e
Применение:	Наружный
Материал проводника:	Биметалл (ССА)
Материал оболочки:	Полиэтилен (PE)
Длина в упаковке:	500 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Область применения:

4-парный UTP кабель категории 5e DCG UTP CAT5E 4P 0,50мм ССА PE предназначен для наружного применения в локальных сетях передачи данных: PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбит/с.

Параметры кабеля соответствуют требованиям стандартов:

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA-568B.2
- EN50173
- YD/T1019

Условия эксплуатации:

Кабель предназначен для стационарной прокладки в телефонной канализации, в трубах, в коллекторах, по наружным стенам зданий. Особенностью данного типа кабеля является применение плакированных медью алюминиевых проводников, что существенно уменьшает стоимость кабеля.

Благодаря стандартным размерам проводников и контролю качества медного покрытия при производстве такой кабель можно применять практически без ограничений.

При монтаже и эксплуатации кабеля с ССА жилами следует избегать чрезмерных механических нагрузок на кабель, поскольку ССА проводники уступают по прочности цельномедным.

Конструкция:

Кабель состоит из 4-х пар проводников свитых между собой. Проводники – ССА проволока 24 AWG. Изоляция проводников – полиэтилен высокой плотности. Внешняя оболочка кабеля выполнена из стабилизированного к воздействию УФ излучения полиэтилена черного цвета.

В кабеле применена общепринятая цветовая идентификация проводников:

пара 1: бело-синяя / синяя

пара 2: бело-оранжевая / оранжевая

пара 3: бело-зеленая / зеленая

пара 4: бело-коричневая / коричневая

Упаковка:

Для удобства потребителей, кабель выпускается в двух вариантах упаковки.

Вариант 1

Кабель упакован в картонные коробки по принципу Reelex (Pull Box), позволяющему свободно вытягивать конец кабеля. Длина кабеля в коробке 1000 футов (305 м).



Вариант 2

Кабель длиной 500 м намотан на деревянную катушку, которая помещена в картонную коробку.

Характеристики

Основные электрические характеристики:

Импеданс, Ом	(100±15)
Сопротивление по постоянному току не более	245 Ом/км
Скорость распространения	0,68×с

Частотнозависимые параметры:

Частота, МГц	Затухание, дБ/100м	NEXT, дБ	PS-NEXT, дБ	ELFEXT, дБ	PS-ELFEXT, дБ (100м)	RL, дБ
1	2,0	65,3	62,3	63,8	60,8	20
4	4,1	56,3	53,3	51,7	48,7	23

8	5,8	51,8	48,8	45,7	42,7	25
10	6,5	50,3	47,3	43,8	40,8	25
16	8,2	47,3	44,3	39,7	36,7	25
20	9,3	45,8	42,8	37,7	34,7	25
25	10,4	44,3	41,3	35,8	32,8	24
31,25	11,7	42,9	39,9	33,9	30,9	24
62,5	17,0	38,4	35,4	27,8	24,8	22
100	22,0	35,3	32,3	23,8	20,8	20

Механические характеристики:

Наружный номинальный диаметр кабеля, мм		5,3
Материал проводника		алюминиевая проволока плакированная медью диаметром 0.50 мм
Изоляция проводника полиэтилен, диаметр проводника в изоляции, мм		0,9
Температурный диапазон	инсталляции, °C	-10 ... +60
	рабочий, °C	-30 ... +60
Минимальный радиус изгиба	во время монтажа (динамический)	≥ 8 x диаметров кабеля
	после монтажа (постоянный)	≥ 4 x диаметров кабеля
Растягивающие усилие, Н		≤ 85
Масса, кг	Брутто	12,1
	Нетто	11,32