

Коммутатор Gigabit Ethernet с 5 портами Netis ST3105GS

Снят с производства



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 0.32 кг

Уровень: [L2 неуправляемый](#)

Количество LAN портов: [5](#)

Скорость LAN портов: [1 Гбит/с](#)

Количество портов с PoE : [Нет](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Коммутатор **Netis ST3105GS** оснащен 5 портами RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с функцией автоматического согласования. Он является высокопроизводительным устройством.

Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX и гигабитную скорость доступа, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink.

Особенности:

- 5 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45
- Поддержка авто MDI/MDIX
- Технология энергосбережения Green Ethernet
- Поддержка Jumbo пакетов: 9216 Б
- Поддержка таблицы адресов: 2K MAC
- Емкость коммутационной матрицы: 10 Гбит/с
- Пассивное охлаждение, отсутствие шума
- Plug and play, не требует настройки

Характеристики

Интерфейсы	5 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 , автосогласование, авто MDI/MDIX
------------	--

Индикаторы	PWR, 1X-5X
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T
Способ доступа	CSMA/CD
Метод передачи	Store & forward
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс) 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Емкость коммутационной матрицы	10 Гбит/с
Пакеты Ethernet увеличенного размера	9216 Б
Таблица MAC-адресов	2K, автоматическое обучение
Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Рабочая влажность: 10%~90% без конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без конденсата
Размеры (Д x Ш x В)	130 x 70 x 26 мм
Источник питания	Постоянный ток 9 В/500 мА
Комплектация	1 * ST3105GS 1 * Руководство по быстрой установке 1 * Адаптер питания