Kommyтaтop Gigabit Ethernet с 8 портами Netis ST3108GS



Производитель:	Netis Systems
Bec:	0.37 кг
Уровень:	<u>L2 неуправляемый</u>
Количество LAN портов:	8
Скорость LAN портов:	<u>1 Гбит/с</u>
Гарантия:	24 месяца

Описание

Снят с производства

Коммутатор **Netis ST3108GS** оснащен 8 портами RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с функцией автоматического согласования. Он является высокопроизводительным устройством.

Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX и гигабитную скорость доступа, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink.

Особенности:

- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45
- Поддержка авто MDI/MDIX
- Технология энергосбережения Green Ethernet
- Поддержка Jumbo пакетов: 9216 Б
- Поддержка таблицы адресов: 2К МАС
- Емкость коммутационной матрицы: 16 Гбит/с
- Пассивное охлаждение, отсутствие шума
- Plug and play, не требует настройки

Характеристики

Интерфейсы	8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 , автосогласование, авто MDI/MDIX
Индикаторы	PWR, 1X-8X

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>

Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T
Способ доступа	CSMA/CD
Метод передачи	Store & forward
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс) 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Емкость коммутационной матрицы	16 Гбит/с
Пакеты Ethernet увеличенного размера	9216 Б
Таблица МАС-адресов	2К, автоматическое обучение
Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Рабочая влажность: 10%~90% без конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без конденсата
Размеры (Д х Ш х В)	130 x 70 x 26 мм
Источник питания	Постоянный ток 9 В/500 мА
Комплектация	1 * ST3105GS 1 * Руководство по быстрой установке 1 * Адаптер питания

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>