

Коммутатор Gigabit Ethernet с 24 портами Netis ST3124G



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 1.8 кг

Уровень: [L2 неуправляемый](#)

Количество LAN портов: [24](#)

Скорость LAN портов: [1 Гбит/с](#)

Количество SFP/SFP+ портов: [Нет](#)

Количество портов с PoE : [Нет](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Коммутатор **Netis ST3124GS** оснащен 24 портами RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с функцией автоматического согласования. Он является высокопроизводительным устройством, монтируемым в стойке.

Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX и гигабитную скорость доступа, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink.

Особенности:

- 24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
- Поддержка авто MDI/MDIX
- Технология энергосбережения Green Ethernet
- Поддержка Jumbo пакетов: 9 КБ
- Поддержка таблицы адресов: 16K MAC
- Емкость коммутационной матрицы: 48 Гбит/с
- Пассивное охлаждение, отсутствие шума
- Plug and play, не требует настройки

Характеристики

Интерфейсы	24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 , автосогласование, авто MDI/MDIX
Индикаторы	PWR, 1X-24X LINK/ACT, 1X-24X 1000M
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T , IEEE 802.3x Управления потоком, IEEE 802.3az
Способ доступа	CSMA/CD
Метод передачи	Store & forward
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс) 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Емкость коммутационной матрицы	48 Гбит/с
Пакеты Ethernet увеличенного размера	9 КБ
Таблица MAC-адресов	16K, автоматическое обучение
Сертификация	FCC, CE, KC, BSMI
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -20°C~70°C Рабочая влажность: 5%~90% без конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без конденсата
Размеры (Д x Ш x В)	19", 1U, 432 x 200 x 44 мм
Источник питания	100-240 В Переменный ток/50-60 Гц
Комплектация	1 * ST3124GS 1 * Руководство по быстрой установке 1 * Шнур питания 2 * Кронштейн