

Коммутатор Fast Ethernet с 24 портами Netis ST3124P



Производитель:	Netis Systems
Вес:	0.825 кг
Уровень:	L2 неуправляемый
Количество LAN портов:	24
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Количество SFP/SFP+ портов:	Нет
Количество портов с PoE :	Нет
Гарантия:	24 месяца

Описание

Коммутатор **Netis ST3124P** имеет 24 портов RJ-45 10/100 Мбит/с с автосогласованием. Он является высокопроизводительным устройством.

Изделие идеально подходит для офисов маленьких и средних размеров. Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink.

ST3124P представляет из себя стандартное обновление для улучшения производительности вашей сети до 100 Мбит/с.

Особенности:

- 24 порта 10/100 Мбит/с RJ45
- Поддержка авто MDI/MDIX
- Технология энергосбережения Green Ethernet
- Поддержка пакетов Ethernet увеличенного размера
- Поддержка таблицы адресов: 8К MAC
- Емкость коммутационной матрицы: 4,8 Гбит/с
- Пассивное охлаждение, отсутствие шума
- Plug and play, не требует настройки

Характеристики

Интерфейсы	24 порта 10/100 Мбит/с RJ45 , автосогласование, авто MDI/MDIX
Индикаторы	PWR, 1X-24X
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x управления потоком, IEEE 802.3az
Способ доступа	CSMA/CD
Метод передачи	Store & forward
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с (полудуплекс) 20/200 Мбит/с (полный дуплекс)
Емкость коммутационной матрицы	4,8 Гбит/с
Пакеты Ethernet увеличенного размера	2KB
Таблица MAC-адресов	8K, автоматическое обучение
Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -20°C~70°C Рабочая влажность: 5%~90% без конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без конденсата
Размеры (Д x Ш x В)	310 x 200 x 70 мм
Источник питания	Постоянный ток 12 В/1 А
Комплектация	1 * ST3124P 1 * Руководство по быстрой установке 1 * Адаптер питания