


Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch 16-POE Gen2 (USW-16-POE)



Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 4.135 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch 16-POE Gen2 (USW-16-POE), 2xSFP, 16xGLAN, PoE 8*out, MaxPower 42W, 1U rackmount case

Управляемый гигабитный PoE коммутатор 2-го уровня с шестнадцатью Gigabit Ethernet портами, из которых восемь портов PoE+ с автоматическим определением 802.3at и с двумя SFP портами.

Он оснащен 1.3-дюймовым сенсорным LCM дисплеем, который предоставляет информацию о статусе системы, ошибках, PoE мощности, пропускной способности и состоянии портов. Этот компактный безвентиляторный коммутатор с глубиной 7.9 дюйма устанавливается в стойку.

USW-16-POE предлагает обширный набор расширенных протоколов и функций коммутации 2-го уровня, включая выбор режима работы (коммутация, зеркалирование или агрегирование)

для каждого порта. Сетевой контроллер UniFi и мобильное приложение позволяют администраторам конфигурировать и контролировать практически все функции коммутатора в графическом интерфейсе пользователя из любой точки мира.

Характеристики

Интерфейсы сетей	(16) Порты 10/100/1000 RJ45 (2) Порты 1G SFP Ethernet
Суммарная мощность PoE	42W
Максимальная мощность PoE на порт	32W
Управление	Ethernet In-Band
Метод питания	100-240В переменного тока / 50-60 Гц, универсальный вход
Источник питания	AC / DC, внутренний, 60 Вт
Поддерживаемый диапазон напряжения	От 100 до 240 В переменного тока
Максимальная потребляемая мощность (исключая выход PoE)	18W
Рабочая температура	От -5 до 40 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90% (без конденсации)
Размеры, мм	424,4 x 200 x 43,7
Вес, г	2890