

Коммутатор управляемый MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	4.267 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Коммутатор управляемый MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, 2xQSFP+(40G) cage, 4xSFP+cage, 48xGLAN, CPU 650Mhz, 64MB RAM, RouterOS L5/SwOS, 1U rackmount case

Новый управляемый коммутатор CRS354-48G-4S+2Q+RM является эффективным и адаптируемым стоечным решением для управления сетями в требовательных и загруженных средах.

Этот мощный коммутатор имеет 48 портов 1G RJ45 и 4 порта 10G SFP +. Есть также 2 x 40G QSFP + порты для чрезвычайно быстрой оптоволоконной связи или связи с другими устройствами на 40 Гбит/с. Общая неблокирующая пропускная способность составляет 168 Гбит/с, коммутационная емкость составляет 336 Гбит/с, а скорость пересылки достигает 235 Мбит/с.

Характеристики

Процессор	QCA9531, 650 МГц
Размер оперативной памяти	64 МБ
Память	16 МБ флэш
10/100 Ethernet-порты	1
10/100/1000 Ethernet-порты	48
10G SFP + порты	4

40G QSFP + порты	2
Поддерживаемое входное напряжение переменного тока	100 - 240 В
Последовательный порт	RJ45
Рабочая температура	-20 ° C .. + 60 ° C
Операционная система	RouterOS (уровень лицензии 5) или SwitchOS
Максимальная потребляемая мощность	60 Вт
Размеры	297 x 443 x 44 мм