Коммутатор управляемый (внешний) MikroTik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT "netPower 15FR"









Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.86 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Коммутатор управляемый (внешний) MikroTik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT "netPower 15FR", 2xSFPcage, 16xLAN, PoE 15 revers (in или out, в зависимости от настроек, может питаться от клиентских устройств, 1шт достаточно для работы коммутатора, остальное питание можно передавать на другие устройства), 1*out, CPU 800Mhz, 256MB RAM, RouterOS L5/SwOS, поддержка технологии GPEN, а также поддерживаются блоки питания 24HPOW, 48POW, 48V2A96W, MT48-480095-11DG, MT48-570080-11DG

MikroTik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT "netPower 15FR" - наружный 18-портовый коммутатор с 15 портами PoE и SFP! Для любого интернет-провайдера это простой в использовании и недорогой способ доставки интернета в отдельные квартиры. Вам не нужно беспокоиться о параметрах питания на чердаке или в подсобном помещении.

CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT "netPower 15FR" имеет 15 реверсивных портов входа PoE. В зависимости от ваших настроек, netPower может получать необходимую мощность даже от одного клиента! Другой порт Ethernet имеет выход PoE - вы можете использовать его для питания агрегатного канала, такого как, например, наша беспроводная/проводная антенна или камера безопасности. Есть также два порта SFP для оптоволоконной связи. Внешний корпус позволяет устанавливать этот переключатель в любых условиях - от влажных чердаков до шахт лифтов и различных опор с помощью хомутов. netPower 15FR имеет неблокирующую пропускную способность 3,6 Гбит/с, коммутационную емкость 7,2 Гбит/с и скорость пересылки 5,4 Мбит/с.

С коммутатором netPower 15FR вы можете забыть о дорогих базовых станциях GPON и оптических сплиттерах. Этот коммутатор является частью концепции MikroTik GPEN,

направленной на обеспечение скорости и универсальности волоконно-оптических сетей при использовании преимуществ Ethernet. Концепция MikroTik GPEN может заменить любое существующее или будущее решение GPON. Он обеспечивает все преимущества GPON, но использует проверенные, простые и недорогие решения Ethernet.

Характеристики

Процессор	98DX224S 800 МГц, 1 ядро
Архитектура	ARM (32 бит)
ОЗУ	256 МБ RAM
ПЗУ	16 МБ FLASH
Сетевой интерфейс	16x 10/100 Ethernet, 2x SFP
Чип коммутации	98DX224S
Питание на входе	Порты 1–14 и 16 18–57 В (DC Jack) 36–57 В (Passive PoE), рекомендуемое
Раздача PoE	На порту Ether15 При входном питании 18–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт 0,75 А При входном питании 31–57 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт 0,5 А (суммарно на все порты 0,75 А)
Максимальное энергопотребление	29 Вт, 10 Вт (без подключённых устройств)
Гнездовой разъём питания постоянного тока	1 (блок питания приобретается отдельно)
Температура окружающей среды рабочая	-40.. +70 °C (протестировано)
Операционная система	SwOS / RouterOS Level 5 (двойная загрузка)
Дополнительно	Датчик температуры процессора, датчик напряжения
Размеры	304 x 212 x 71 мм