Коммутатор управляемый (внешний) MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT "netPower Lite 7R"



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.84 кг
Уровень:	L3, L2
Количество LAN портов:	8
Доп. функции:	Поддержка PoE
Количество SFP\SFP+ портов:	2
Количество портов с PoE :	7(revers)+1
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Коммутатор управляемый (внешний) MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT "netPower Lite 7R", 2xSFPcage, 8xLAN, PoE 7 revers (in или out, в зависимости от настроек, может питаться от клиентских устройст, 1шт достаточно для работы коммутатор, остальное питание можно передавать на другие устройства), 1*out, 2-pin терминальный вход питания, SwOS, поддержка технологии GPEN, а также поддержуються блоки питания 24HPOW, 48POW, 48V2A96W, MT48-480095-11DG, MT48-570080-11DG

MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT "netPower Lite 7R - это сетевое устройство с 8 портами RJ45 GbE и 2 разъёмами SFP+, реализующее концепцию GPEN, предназначенную для обеспечения высокой пропускной способности и универсального применения оптоволоконных соединений при использовании максимальных возможностей Ethernet. Модель представляет собой компонент доступного варианта подключения квартир к Интернету. Функционал коммутатора позволяет заменить базовые станции GPON и оптические разветвители. Коммутатор MikroTik netPower Lite 7R оснащён 7 портами, совместимыми с питанием Passive PoE-In. Настройки устройства позволяют получать питание даже от клиентского оборудования. 8-й сетевой порт обеспечивает электропитанием Passive PoE другие устройства. Кроме того, в коммутаторе предусмотрен разъём постоянного тока и 2-контактный разъём для альтернативного источника питания. Всепогодная пластиковая оболочка допускает монтаж коммутатора практически в любых средах с возможностью закрепления на стене или опоре.

Характеристики

Кол-во портов RJ45	8
Кол-во портов SFP+	2
Порты и интерфейсы	8 × 10/100/1000 Ethernet ports 2 × SFP+
Стандарты проводной связи	802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet Passive PoE
Операционная система	SwOS
Стандарты PoE	Passive PoE
Пропускная способность портов	1000 Mbps\10 GE
Общая пропускная способность	56 Gbps
Цвет	серый
Сетевые коммутаторы	Управляемые
Потребляемая мощность (макс)	29 Watts
Комплектация	Коммутатор MikroTik netPower Lite 7R Хомуты, 2 шт. Крепежный комплект K-66
Корпус	Пластик
Сертификаты	FCC, IC, CE
Рабочая температура, °C	-40...+70
Питание	12-57V
Размеры (Ш×В×Г), мм	304×212×71
Вес, г	1500