

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch Lite 8 PoE (USW-Lite-8-PoE)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.797 кг
Уровень:	L2 управляемый
Количество LAN портов:	8
Доп. функции:	Поддержка PoE
Скорость LAN портов:	1024 Мбит/с
Количество SFP\SFP+ портов:	Нет
Количество портов с PoE :	4
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch Lite 8 PoE (USW-Lite-8-PoE), 8xGLAN, PoE 4*out, MaxPower 52W (до 30W на порт)

Ubiquiti UniFi Switch Lite 8 PoE (USW-Lite-8-PoE) - это универсальное сетевое устройство, предназначенное для развёртывания локальной вычислительной сети в офисах, кафе, небольших магазинах и других местах, где требуется установка нескольких точек доступа UniFi совместно с другим оборудованием с подключением по кабелю Ethernet. Модель не требует установки в телекоммуникационную стойку и рассчитана на настенный монтаж или размещение на рабочем столе. Коммутатор Ubiquiti UniFi Lite 8 PoE оснащён 8 интерфейсами RJ45 Gigabit Ethernet, из которых 4 порта поддерживают раздачу электропитания по стандарту PoE 802.3at. Используемая система теплоотвода обеспечивает бесшумную работу и одновременно температурную стабильность устройства даже при высоких уровнях нагрузки. Управление всеми параметрами коммутатора осуществляется через интерфейс программного комплекса UniFi Controller. При необходимости возможен доступ через мобильное приложение UniFi, а также через интерфейс командной строки.

Характеристики

Порты и интерфейсы	8 × 10/100/1000 Мбит\с RJ45 Ethernet Ports / 1 × Ethernet In-Band
1 × Ethernet In-Band	
Индикаторы	System, Ethernet, PoE
Поддержка PoE	есть
Стандарты PoE	802.3af\802.3at
Уровни коммутации	Layer 2
Пропускная способность портов, Мбит\с	100\1000
Форм-фактор	Настольный
Общая пропускная способность, Гбит\с	8
Кол-во портов RJ45	8
Цвет	белый
Сетевые коммутаторы	Управляемые
Потребляемая мощность (макс), Вт	8
Рабочая влажность, %	10...90
Комплектация	Коммутатор Ubiquiti UniFi Lite 8 PoE / Комплект креплений для установки на стену / Адаптер питания
Корпус	Пластик
Сертификаты	CE, FCC, IC
Размеры (Ш×В×Г),см	16,37×3,17×9,96
Рабочая температура, °C	-15...+40
Питание	50-57В , 1,1А
Вес, г	450