

# Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE (USW-Lite-16-PoE)



Производитель:	<a href="#">Ubiquiti</a>
Вес:	1.577 кг
Уровень:	<a href="#">L2</a>
Количество LAN портов:	<a href="#">16</a>
Доп. функции:	<a href="#">Поддержка PoE</a>
Скорость LAN портов:	<a href="#">1024 Мбит/с</a>
Количество SFP\SFP+ портов:	<a href="#">Нет</a>
Количество портов с PoE :	<a href="#">8</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

## Описание

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE (USW-Lite-16-PoE), 16xGLAN, PoE 8\*out, MaxPower 45W (до 30W на порт)

Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE (USW-Lite-16-PoE) - это компактный управляемый 16-портовый коммутатор уровня L2, поддерживающий PoE 802.3af/at на 8 портах. Модель обеспечивает пропускную способность до 32 Гбит/с. Устройство оснащено 16 интерфейсами RJ45 Gigabit Ethernet с возможностью автоопределения стандарта PoE. Максимальная мощность, передаваемая абонентскому оборудованию, суммарно составляет 45 Ватт, что позволяет запитывать точки доступа UniFi и другие совместимые устройства. Коммутатор Ubiquiti UniFi Lite 16 PoE комплектуется отдельным креплением для настенной установки. Специальное основание закрепляется к стене, позволяя выполнить быстрый демонтаж устройства при необходимости. Питание коммутатора обеспечивается через встроенный блок питания от сети переменного тока.

Программная платформа UniFi Network Controller и приложение UniFi Network обеспечивают удалённую настройку и контроль всего функционала коммутатора с использованием дружелюбного графического пользовательского интерфейса.

## Характеристики

Порты и интерфейсы	16 × 10/100/1000 Мбит\с RJ45 Ethernet Ports 1 × Ethernet In-Band
Индикаторы	System, Ethernet, PoE
Поддержка PoE	есть
Стандарты PoE	802.3af\802.3at
Уровни коммутации	Layer 2
Пропускная способность портов, Мбит\с	100\1000
Форм-фактор	Настольный
Общая пропускная способность, Гбит\с	16
Кол-во портов RJ45	16
Цвет	белый
Сетевые коммутаторы	Управляемые
Потребляемая мощность (макс), Вт	15
Рабочая влажность, %	10...90
Комплектация	Коммутатор Ubiquiti UniFi Lite 8 PoE / Комплект креплений для установки на стену / Адаптер питания
Корпус	Пластик
Сертификаты	CE, FCC, IC
Размеры (Ш×В×Г),см	19,17×4,37×18,5
Рабочая температура, °C	-15...+40
Питание	100-240 AC
Вес, г	1200