Коммутатор Gigabit Ethernet с 8 портами Netis ST3108GS v2



Производитель:	Netis Systems
Вес:	0.275 кг
Уровень:	L2
Количество LAN портов:	8
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Гарантия:	24 месяца

Описание

Коммутатор **Netis ST3108GS v2** оснащен 8 портами RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с функцией автоматического согласования. Он является высокопроизводительным устройством.

Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX и гигабитную скорость доступа, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink.

Этот коммутатор предоставляет вам недорогое, простое в использовании, высокопроизводительное, бесшовное и стандартное обновление для улучшения вашей старой сети до сети 1000 Мбит / с. Это повысит производительность вашей сети с полной скоростью передачи данных до 2000 Мбит/с.

Особенности:

- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45
- Поддержка авто MDI/MDIX
- Технология энергосбережения Green Ethernet
- Поддержка таблицы адресов: 2K MAC
- Емкость коммутационной матрицы 16 Гбит/с
- Пассивное охлаждение, отсутствие шума
- Plug and play, не требует настройки

Характеристики

Интерфейсы	8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 , автосогласование, авто MDI/MDIX
Индикаторы	PWR, 1X-8X
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T
Способ доступа	CSMA/CD
Метод передачи	Store & forward
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс) 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Емкость коммутационной матрицы	16 Гбит/с
Пакеты Ethernet увеличенного размера	9216 Б
Таблица MAC-адресов	2K, автоматическое обучение
Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Рабочая влажность: 10%~90% без конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без конденсата
Размеры (Д x Ш x В)	150 x 100 x 30 мм
Источник питания	Постоянный ток 5 В/ 500 мА
Комплектация	1 * ST3108GS 1 * Руководство по быстрой установке 1 * Адаптер питания