

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch 48 Gen2 (USW-48)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	5.581 кг
Количество LAN портов:	48
Скорость LAN портов:	1024 Мбит/с
Количество SFP\SFP+ портов:	4
Количество портов с PoE :	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch 48 Gen2 (USW-48), 4xSFP, 48xGLAN, 1U rackmount case

USW-48 является одним из бюджетных коммутатором серии и отличается максимальной производительностью. Данная модель прекрасно подойдет в ситуациях когда необходимо обеспечить коммутацию трафика.

Для подключения к оптоволокну свитч получил 4 порта SFP, с пропускной способностью 1,25 гбит/с. Энергоснабжение USW Pro 48 gen 2 возможно от бытовых сетей переменного тока с напряжением в диапазоне 100-240 Вольт. Предусмотрена также установка свитча в серверную стойку. Управление USW-48 традиционно для серии оборудования UniFi осуществляется в едином интерфейсе программного комплекса UniFi Controller. Помимо управления настройками свитча здесь можно ознакомиться с расширенной статистикой о работе устройства, логами ошибок, а также установить расширенный набор правил коммутации трафика.

Характеристики

Сетевой интерфейс	48x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet 4x 1,25 Гбит/с SFP
Управление	1x Ethernet In-Band

Внутренняя пропускная способность	136 Гбит/с
Максимальное энергопотребление	60 Вт
Способ питания	АС/DC, внутренний
Защита	от электростатического разряда/электромагнитного импульса
По воздуху / при контакте:	± 24 кВ
Температура окружающей среды рабочая	-5.. +40 °С
Влажность окружающей среды рабочая	5... 95% (без конденсата)
Размеры, мм	442,4 x 285 x 43,7
Вес, г	3900