

Коммутатор TP-Link TL-SF1008P



Производитель:	TP-Link
Вес:	1.22 кг
Уровень:	Неуправляемый
Количество LAN портов:	8
Доп. функции:	Поддержка PoE
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Количество портов с PoE :	4
Гарантия:	24 месяца

Описание

TL-SF1008P оснащен функцией приоритетности, которая позволяет защитить систему от перегрузок. Если мощность всех потребителей превысит максимально допустимую - 53 Вт, приоритеты будут распределены по PoE-портам таким образом, что порт с наименьшим приоритетом не будет получать питание.

4 из 8 портов RJ45 с автоматическим определением (с 1-го по 4-й порт) поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю). Эти порты могут автоматически определять и взаимодействовать с устройствами на базе стандарта IEEE 802.3af, поддерживающими функцию PoE. В этом случае данные и ток передаются по одному кабелю, что позволяет вам устанавливать сетевые устройства даже в тех местах, где отсутствует доступ к розетке или линиям электропередачи. Теперь вы можете расположить точку доступа, IP камеру или телефон в любом удобном для вас месте.

Особенности:

- Оснащен четырьмя портами PoE, позволяющими передавать питание и данные по одному и тому же кабелю
- Совместим с устройствами питания на базе IEEE 802.3af, позволяет расширить вашу домашнюю или офисную сеть
- Не требует специальной установки и настройки

Характеристики

АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Интерфейс	8 портов RJ45 10/100 Мбит/с Автоматическое определение/AUTO MDI/MDIX
Среда передачи данных	10BASE-T: UTP кабель категории 3, 4, 5 (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м) 100BASE-TX: UTP кабель категории 5, 5е (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м)
Количество вентиляторов	Без вентилятора
Физический разъём замка	Да
Энергопотребление	Максимальное (PoE вкл.): 60.2 Вт (220В/50Гц) Максимальное (PoE выкл.): 3.2 Вт (220В/50Гц)
Внешний блок питания	48 В пост. тока / 1,25 А
Скорость передачи пакетов	1,1904 млн пакетов в секунду
Порты PoE (RJ45)	Стандартные 802.3 af порты PoE: порт 1 - порт 4 Питание: 57 Вт
Магистральная полоса пропускания	1,6 Гбит/с
Таблица MAC-адресов	2000 записей
Кадр Jumbo	2 КБ
Пропускная способность	1,6 Гбит/с
Размеры (Ш × Д × В)	171*98*27 мм
Максимальное энергопотребление	<ul style="list-style-type: none">• 2,3 Вт (220 В / 50 Гц, без подключённых питаемых устройств)• 73 Вт (220 В / 50 Гц, с подключёнными питаемыми устройствами 66 Вт)
Максимальное тепловыделение	<ul style="list-style-type: none">• 7,84 БТЕ/час (без подключённых питаемых устройств)• 248,93 БТЕ/час (с подключёнными питаемыми устройствами 66 Вт)