Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Хит



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.42 кг
Уровень:	L2
Количество LAN портов:	24
Слот под модуль:	SFP+
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Количество SFP\SFP+ портов:	2
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Управляемый коммутатор 2-го уровня на базе SwOS / RouterOS является обновлённой версией CSS326-24G-2S+RM. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать эти порты для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор). Устройство имеет корпус стоечного исполнения.
SFP-слот поддерживает как модули SFP (1.25 Гбит), так и SFP+ (10 Гбит).

Функция двойной загрузки (Dual boot) предоставляет возможность выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете облегчённую, предназначенную для коммутаторов ОС с характерными функциями, выбирайте SwOS. А если привыкли к утилите Winbox и хотите использовать маршрутизацию, а также другие функции 3-го уровня на некоторых портах своих CRS-устройств — загружайте RouterOS. Выбор необходимой операционной системы доступен из RouterOS, SwOS или в настройках загрузчика RouterBOOT.

Помимо полного базового функционала управляемого коммутатора CRS326-24G-2S+RM предлагает продвинутые возможности: управление переадресацией между портами, применение MAC-фильтров, настройка VLAN, зеркалирование трафика, установка ограничений полосы пропускания и даже возможность изменять некоторые поля заголовков (MAC и IP).

Характеристики

Операционная система	SwOS
Порты 10/100/1000 Mbit	24
Частота процессора	800MHz
Объём RAM	512MB
Объём ROM	16MB
Слот под модули	2 SFP+
Максимальная потребляемая мощность, W	19
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	440 x 144 x 44
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Вес в упаковке, г	1220