

Коммутатор MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	2.1 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

CRS328-4C-20S-4S + RM - это 28 независимых портов с комбинированной группой. Это устройство имеет двадцать портов SFP, четыре порта SFP + для модулей 10G и четыре комбинированных порта, в которых вы можете использовать порты SFP или RJ45 из комбинированной группы. Эти порты также могут быть выбраны программным обеспечением, поэтому, если вы подключили все восемь кабелей, вы можете использовать скрипты, чтобы определить, какие четыре комбинированных порта будут активны. Устройство поставляется в стойечном корпусе 1U с двумя блоками питания 100-240 В с функцией переключения при отказе. Консольный порт RJ45 доступен для управления и отладки, а кнопка режима может быть настроена для выполнения любых команд RouterOS. Устройство имеет функцию «двойной загрузки», которая позволяет выбирать между двумя операционными системами - RouterOS или SwOS.

Характеристики

Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Лицензия (Router OS), lvl	5
Порты 10/100/1000 Mbit	4
Частота процессора	800MHz
Объем RAM	512MB
Объем ROM	16MB
Слот под модули	20 SFP/4 SFP+

Максимальная потребляемая мощность, W	43
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	443 x 200 x 44
Рабочая температура, °C	от -20 до +60
Вес в упаковке, г	3000