

Коммутатор MikroTik RB260GS



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.43 кг

Уровень: [L2 управляемый, L2+](#)

Количество LAN портов: [5](#)

Слот под модуль: [SFP](#)

Доп. функции: [Поддержка PoE](#)

Скорость LAN портов: [1 Гбит/с](#)

Количество SFP\SFP+ портов: [1](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Коммутатор MikroTik RB260GS - продукт в линейке сетевого оборудования Mikrotik, предназначенный для сетей SOHO.

Устройство имеет 5 гигабитных сетевых портов, через первый из них можно подавать питание с помощью технологии PoE.

На обратной стороне корпуса расположен разъем для установки оптического SFP модуля.

Mikrotik RB260GS работает на уже давно знакомой операционной системе RouterOS и оборудован сетевым процессором Taifatech TF470 (RISC, 50MHz) и 96K SRAM.

Демократичная цена, в сочетании с богатым функционалом, делает коммутатор MikroTik RB260GS оптимальным выбором для организации локальных сетей малых предприятий.

Характеристики

Процессор	Taifatech TF470 (RISC, 50MHz)
Память	96K SRAM
Интерфейсы	5 x 10/100/1000 BASE-TX Ethernet with Auto-MDI/X 1xGigabit Ethernet SFP

Питание	6 V - 31 V
Тип питания PoE	Пассивное PoE
Размеры	113ммx139ммx28мм
Рабочие температуры	-25С до +65С
Операционная система	MikroTik SwOS