Коммутатор Netis PE6109H

Снят с производства



Производитель:	Netis Systems
Вес:	1.215 кг
Уровень:	L2
Количество LAN портов:	9
Доп. функции:	Поддержка PoE
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Гарантия:	24 месяца

Описание

Коммутатор netis PE6109 Fast Ethernet PoE является прекрасным решением для создания домашней или офисной сети. Все 4 порта RJ45 (со скоростью 10/100 Мбит/с) поддерживают технологию питания по Ethernet (PoE). Устройство автоматически распознает и подает питание на оборудование, поддерживающее стандарты IEEE 802.3af и IEEE 802.3at: например, PoE точки доступа, IP-телефоны, IP-камеры и т. д. При этом электропитание и данные передаются по одному и тому же кабелю, что позволяет подключить к сети новые устройства, расположенные вдали от линий электропитания или розеток.

Особенности POE коммутатора Netis PE6109H:

- 9 портов RJ45 (10/100 Мбит/с) с функцией автосогласования и PoE для 4 устройств.
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3af и IEEE802.3at.
- Каждый порт поддерживает до 30 Вт мощности PoE-питания (до 60 Вт для всех PoE-портов).
- Поддержка питания устройств PoE, совместимых со стандартами IEEE 802.3af и IEEE802.3at.
- Поддержка таблицы MAC-адресов на 2 тыс. записей; автозапоминание MAC-адресов.
- Поддержка контроля потока по стандарту IEEE 802.3x для полнодуплексного режима и контроля обратного потока для полудуплексного режима.
- Готов к использованию сразу после подключения, не требует настройки.
- Стальная конструкция, внешний блок питания.

Характеристики

Оборудование

Интерфейсы	9 портов RJ45 (10/100 Мбит/с) с поддержкой функции PoE для 4 устройств.
Светодиодный индикатор	PWR (ПИТАНИЕ), 1—9 100M
Источник питания	100—240 В перем. тока/50—60 Гц
Питание PoE	48В/1,25 А
Размеры (Д × Ш × В)	160 × 100 × 32 мм
Коммутация	
Стандарты	IEEE 802.3u 100BASE –TX, IEEE 802.3 10BASE –T, IEEE 802.3at/af
Способ доступа	CSMA/CD
Способ передачи данных	С промежуточной буферизацией
Коммутационная способность	1,8 Гб/с
Таблица MAC-адресов	2 тыс. записей, автозапоминание
Контроль потока	Контроль потока по стандарту IEEE 802.3x, полнодуплексный режим Контроль обратного потока, полудуплексный режим
PoE	30 Вт (макс. для каждого порта) 60 Вт (макс. для всех портов)
Прочее	
Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0…40 °C Температура хранения: –40…70 °C Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10—90 % без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5—90 % без образования конденсата