

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 24-250W (ES-24-250W)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	6.212 кг
Уровень:	L2 управляемый, L3
Количество LAN портов:	24, 26
Доп. функции:	Поддержка PoE
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Количество SFP\SFP+ портов:	2
Количество портов с PoE :	24
Гарантия:	12 месяцев

Описание

24-х портовый коммутатор с раздачей 24 В или 48 В на всех портах. Суммарно выдаваемая мощность на портах 250 Вт.

24 порта для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 250 Вт. Для подключения оптоволокна на устройстве установлены 2 SFP порта.

Пропускная способность каждого порта до 1 Гбит/с, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Коммутатор использует операционную систему EdgeOS, которая позволяет настраивать питание на каждом порту, а так же предоставляет возможности маршрутизации. Устанавливается в стойку.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

Характеристики

Операционная система	EdgeOS
Максимальная пропускная способность, Mbps	26000
Раздача POE	Да
Порты стандарта PoE	24
Выходное напряжение PoE (802.3at)	50-57V
Количество портов 10/100/1000 Mbit	24
Слот под модули SFP/SFP+	2 SFP
Раздача Passive PoE (24V)	Да
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	250
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	485.04x44.45x285.6
Рабочая температура, °C	от -10 до +45
Вес в упаковке, г	3700