

# Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 48-750W (ES-48-750W)



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Производитель:              | <a href="#">Ubiquiti</a>           |
| Вес:                        | 9.12 кг                            |
| Уровень:                    | <a href="#">L2 управляемый, L3</a> |
| Количество LAN портов:      | <a href="#">48, 52</a>             |
| Доп. функции:               | <a href="#">Поддержка PoE</a>      |
| Скорость LAN портов:        | <a href="#">1 Гбит/с</a>           |
| Количество SFP\SFP+ портов: | <a href="#">4</a>                  |
| Количество портов с PoE :   | <a href="#">48</a>                 |
| Гарантия:                   | <a href="#">12 месяцев</a>         |

## Описание

48-ми портовый коммутатор с раздачей 24 В или 48 В на всех портах. Суммарно выдаваемая мощность на всех портах 750 Вт.

48 портов для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 500 Вт. EdgeSwitch можно подключить к оптике, для этого на устройстве есть 2 SFP+ и 2 SFP порта.

Пропускная способность каждого порта SFP+ до 10 Гбит/с, а SFP до 1 Гбит/с, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Коммутатор использует операционную систему EdgeOS, которая позволяет настраивать питание на каждом порту, а так же предоставляет возможности маршрутизации.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

# Характеристики

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Операционная система                      | EdgeOS             |
| Максимальная пропускная способность, Mbps | 70000              |
| Раздача POE                               | Да                 |
| Порты стандарта PoE                       | 48                 |
| Выходное напряжение PoE (802.3at)         | 50-57V             |
| Количество портов 10/100/1000 Mbit        | 48                 |
| Слот под модули SFP/SFP+                  | 2 SFP/2 SFP+       |
| Раздача Passive PoE (24V)                 | Да                 |
| Максимальная потребляемая мощность, W     | 750                |
| Материал корпуса                          | Металл             |
| Размеры без упаковки, мм                  | 485.04x44.45x347.6 |
| Рабочая температура, °C                   | от -5 до +40       |
| Вес в упаковке                            | 8500 г             |