

# Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 24 (US-24)



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Производитель:              | <a href="#">Ubiquiti</a>           |
| Вес:                        | 3.7 кг                             |
| Уровень:                    | <a href="#">L2 управляемый, L3</a> |
| Количество LAN портов:      | <a href="#">24</a>                 |
| Скорость LAN портов:        | <a href="#">1 Гбит/с</a>           |
| Количество SFP\SFP+ портов: | <a href="#">2</a>                  |
| Количество портов с PoE :   | <a href="#">Нет</a>                |
| Гарантия:                   | <a href="#">12 месяцев</a>         |

## Описание

24 порта Gigabit Ethernet, 2 порта SFP, монтаж в стойку

Стройте и расширяйте свою сеть с UniFi Switch - устройством линейки UniFi. UniFi Switch 24 - это полноценный управляемый гигабитный коммутатор, обеспечивающий высокую производительность и интеллектуальную коммутацию для расширяющихся сетей.

Контроллер обладает пропускной способностью, достаточной для одновременной передачи данных по всем портам на канальной скорости без потерь пакетов. Общая пропускная способность составляет 26 Гбит/с.

UniFi Switch 24 позволяет осуществлять подключение по оптоволоконному кабелю. Каждое устройство модели UniFi Switch содержит два порта SFP, обеспечивающих восходящие соединения со скоростью до 1 Гбит/с.

## Особенности

24 гигабитных RJ45 порта

2 SFP порта

1 последовательный консольный порт (зарезервирован для будущего использования)

Внутренняя пропускная способность: 26 Гбит/с

Пропускная способность портов: 52 Гбит/с

Скорость обработки пакетов: 38.69 млн пакетов/с  
Максимальная потребляемая мощность: 25 Вт  
Тихая работа без вентилятора  
Монтаж в стойку

#### Программное обеспечение UniFi Controller

Предназначено для осуществления удобного управления. Позволяет администраторам настраивать и контролировать устройства UniFi Switch и другие устройства UniFi с помощью графического пользовательского интерфейса. Программное обеспечение можно бесплатно - без необходимости приобретать дополнительные программы и лицензии - скачать на официальном сайте производителя.

Единый доступ к разным площадкам.

Один UniFi Controller, запущенный в облаке, способен управлять несколькими площадками: множественные распределённые развёрнутые сети и мультиарендность для служб управляемых услуг. Все площадки логически разделены и имеют свои собственные конфигурации, карты, статистики, гостевой портал и аккаунты администратора.

Настройка коммутации.

Вы можете получить доступ к любому управляемому коммутатору через UniFi Controller для настройки различных функций: настройка PoE для каждого порта, режимы работы для каждого порта (переключение, зеркалирование, агрегирование), конфигурация сети/VLAN, сервисы jumbo-кадра и управления потоком, настройка сети, управление штормом на каждом порту, управление связующим деревом, контроль 802.1x и RADIUS VLAN, опция отладки для командной строки.

Статус порта.

Вы также можете просматривать информацию по каждому порту: скорость соединения и режим дуплекса, скорость передачи и приёма данных, настройка сети/VLAN.

Панель приборов.

UniFi Controller даёт наглядное представление о состоянии вашей сети и отображает основную информацию о каждом её сегменте.

Конфигурация устройства.

На экране отображаются обнаруженные контроллером устройства UniFi. Вы можете получить доступ к каждому управляемому устройству для детальной информации и настройки.

## Характеристики

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Порты 10/100/1000 Мбит   | 24             |
| Слот под модули          | 2 SFP          |
| Материал корпуса         | Металл         |
| Размеры без упаковки, мм | 443 x 43 x 221 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Рабочая температура, °C | от 0 до +40 |
| Вес в упаковке          | 3690        |