

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 8-150W (US-8-150W)

Хит



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	2.439 кг
Уровень:	L2 управляемый, L3
Количество LAN портов:	8
Доп. функции:	Поддержка PoE
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Количество SFP\SFP+ портов:	2
Количество портов с PoE :	8
Гарантия:	12 месяцев

Описание

8-портовый коммутатор с раздачей 24 В или 48 В на всех портах, 2 SFP порта. Суммарно выдаваемая мощность на портах 150 Вт.

Стройте и расширяйте свою сеть с **UniFi Switch** - устройством линейки UniFi. UniFi Switch 8 - это полноценный управляемый гигабитный PoE+ коммутатор, обеспечивающий высокую производительность и интеллектуальную коммутацию для расширяющихся сетей.

Компактный UniFi Switch 8 может быть размещён на столе. Устройство способно интегрироваться с программным обеспечением UniFi Controller для централизованного управления устройствами UniFi.

Контроллер обладает пропускной способностью, достаточной для одновременной передачи данных по всем портам на канальной скорости без потерь пакетов. По умолчанию, UniFi Switch самостоятельно определяет устройства 802.3af/at, благодаря чему они автоматически получают PoE. Для устройств с Passive PoE 24 В необходимо включить Passive PoE 24 В вручную, используя интерфейс настроек.

UniFi Switch 8 позволяет осуществлять подключение по оптоволоконному кабелю. Каждое устройство модели UniFi Switch содержит два порта SFP, обеспечивающих восходящие соединения со скоростью до 1 Гбит/с.

Особенности

8 гигабитных RJ45 портов
2 SFP порта
Внутренняя пропускная способность: 10 Гбит/с
Пропускная способность портов: 20 Гбит/с
Скорость обработки пакетов: 14.88 млн пакетов/с
Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт
Поддержка PoE+ IEEE 802.3at/af и 24 В Passive PoE

Программное обеспечение UniFi Controller

Предназначено для осуществления удобного управления. Позволяет администраторам настраивать и контролировать устройства UniFi Switch и другие устройства UniFi с помощью графического пользовательского интерфейса. Программное обеспечение можно бесплатно - без необходимости приобретать дополнительные программы и лицензии - скачать на официальном сайте производителя.

Единый доступ к разным площадкам.

Один UniFi Controller, запущенный в облаке, способен управлять несколькими площадками: множественные распределённые развёрнутые сети и мультиарендность для служб управляемых услуг. Все площадки логически разделены и имеют свои собственные конфигурации, карты, статистики, гостевой портал и аккаунты администратора с возможностями чтения/записи и только чтения.

Настройка коммутации.

Вы можете получить доступ к любому управляемому коммутатору через UniFi Controller для настройки различных функций: настройка PoE для каждого порта, режимы работы для каждого порта (переключение, зеркалирование, агрегирование), конфигурация сети/VLAN, сервисы jumbo-кадра и управления потоком, настройка сети, управление штормом на каждом порту, управление связующим деревом.

Статус порта.

Вы также можете просматривать информацию по каждому порту: скорость соединения и режим дуплекса, скорость передачи и приёма данных, статус PoE, настройка сети/VLAN. Панель приборов. UniFi Controller даёт наглядное представление о состоянии вашей сети и отображает основную информацию о каждом её сегменте.

Конфигурация устройства.

На экране отображаются обнаруженные контроллером устройства UniFi. Вы можете получить доступ к каждому управляемому устройству для детальной информации и настройки.

Характеристики

Максимальная пропускная способность, Мбит/с	10000
Раздача POE	Да

Порты стандарта PoE	8
Выходное напряжение PoE (802.3at)	50-57В
Порты 10/100/1000 Мбит	8
Раздача Passive PoE (24В)	Да
Слот под модули	2 SFP
Максимальная потребляемая мощность, W	150
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	204 x 43 x 235
Рабочая температура, °C	от -5 до +40
Вес в упаковке	1700 г