

Изоляционная лента Cor-X ПВХ 70x18 (синяя)

Под заказ



Производитель:	Cor-X
Вес:	0.06 кг
Тип:	Лента изоляционная
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Лента электроизоляционная (изолента ПВХ) ТМ Cor-X соответствует всем требованиям ГОСТ 16214-86 и предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов, кабелей при их ремонте, сращивании, которые работают в статическом состоянии при температуре от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$).

В соответствии с ГОСТ 16214-86 выдерживает УОЭС (Удельное объемное электрическое сопротивление) $1 \cdot 10^{13}$ Ом*см. Настоящая электроизоляционная лента (изолента ПВХ) соответствующая ГОСТ 16214-86 должна иметь толщину пленки не менее 0,18-0,20 мм, в отличие от китайской с толщиной 0,10-0,12 мм.

В отличие от китайских и части российских производителей изолента ТМ Cor-X, согласно ГОСТ 16214-86, является водостойкой и может применяться на открытом воздухе и в местах повышенной влажности. Изолента ТМ Cor-X — это лента электроизоляционная (изолента ПВХ), а не липкая лента китайских производителей. Электроизоляционную ленту (изоленту ПВХ) нашего производства нельзя сравнивать с китайской по качественным характеристикам!

Липкость электроизоляционной ленты (изоленты ПВХ) соответствует ГОСТ 16214-86 и составляет не менее 40 сек, в отличие от прилипаемости (адгезии) китайской липучки! Липкость и прилипаемость это разные понятия! Важно не то, как изолента прилипает, а важно то, что под воздействием внешних факторов она не отлипает! Для удобства использования изолента ТМ Cor-X 70×18 поставляется в рулонах Ø70 мм.

Характеристики

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см	$\geq 1 \cdot 10^{13}$
Толщина ленты, мм	0,18-0,2
Ширина, мм	16-18
Длина в рулоне, м	15
Масса, г	60