Изоляционная лента 75*20 синяя ПВХ

Производитель:	Cor-X
Вес:	0.098 кг
Тип:	Лента изоляционная
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Как гласит поговорка: “Нет ничего более вечного, чем то, *что обмотано синей изолентой*”. Это она – та самая Синяя Изолента! Электроизоляционная лента (изолента ПВХ) ТМ Cor-X произведена в Украине, соответствует всем требованиям ГОСТ 16214-86 и предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов, кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от −50°С до + 70°С).

В соответствии с ГОСТ 16214-86 обеспечивает УОЭС (Удельное объемное электрическое сопротивление) $-1*10^{13}$ Ом*см. Настоящая электроизоляционная лента (изолента ПВХ) соответствующая ГОСТ 16214-86 должна иметь толщину пленки не менее 0.18-0.20 мм, в отличии от китайской с толщиной 0.10-0.12мм.

В отличие от китайских и части российских производителей изолента ТМ Cor-X, согласно ГОСТ 16214-86, является водостойкой и может применятся на открытом воздухе и в местах повышенной влажности.

Изолента ТМ Cor-X это — лента электроизоляционная (изолента ПВХ), а не липкая лента китайских производителей. Электроизоляционную ленту (изолента ПВХ) нашего производства нельзя сравнивать с китайской по количеству метров! Необходимо сравнивать по весу и качественным характеристикам!

Липкость электроизоляционной ленты (изоленты ПВХ), соответствует ГОСТ 16214-86 и составляет не менее 40 сек в отличие от прилипаемости (адгезии) китайской липучки! Липкость и прилипаемость это разные понятия! Важно не то как изолента прилипает, а важно то что под воздействием внешних факторов она не отлипает со временем!

Изолента ТМ Cor-X 75*20 поставляется в рулонах Ø75 мм для удобства использования.

Характеристики

Цвет	синий
Удельное объемное электрическое сопротивление	≥1*10^{13} Ом*см
Толщина ленты	0,2 мм
Ширина	18-20мм
Длина в рулоне	20 м
Масса	80 г

}