

Лента электроизоляционная Cor-X 75x20 черная ПВХ



Производитель: [Cor-X](#)

Вес: 0.091 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Электроизоляционная лента (изолента ПВХ) ТМ Cor-X произведена в Украине, соответствует всем требованиям ГОСТ 16214-86 и предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов, кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$).

В соответствии с ГОСТ 16214-86 выдерживает УОЭС (Удельное объемное электрическое сопротивление) $-1 \cdot 10^{13} \text{ Ом} \cdot \text{см}$. Настоящая электроизоляционная лента (изолента ПВХ) соответствующая ГОСТ 16214-86 должна иметь толщину пленки не менее 0.18-0.20 мм, в отличие от китайской с толщиной 0.10-0.12мм.

В отличие от китайских и части российских производителей изолента ТМ Cor-X, согласно ГОСТ 16214-86, является водостойкой и может применяться на открытом воздухе и в местах повышенной влажности.

Изолента ТМ Cor-X это — лента электроизоляционная (изолента ПВХ), а не липкая лента китайских производителей. Электроизоляционную ленту(изолента ПВХ) нашего производства нельзя сравнивать с китайской по количеству метров! Необходимо сравнивать по весу и качественным характеристикам!

Липкость электроизоляционной ленты (изоленты ПВХ), соответствует ГОСТ 16214-86 и составляет не менее 40 сек в отличие от прилипаемости (адгезии) китайской липучки! Липкость и прилипаемость это разные понятия! Важно не то как изолента прилипает, а важно то что под воздействием внешних факторов она не отлипает!

Изолента ТМ Cor-X 75*20 поставляется в рулонах Ø75 мм для удобства использования.

Характеристики

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см	$\geq 1 \cdot 10^{12}$
Толщина ленты, мм	0,2
Ширина, мм	18-20
Длина в рулоне, м	20
Масса, г	80